


Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

5905339256829



IP
44



A Kanlux SORTA kerti lámpában cserélhető a fényforrás, így a színhőmérsékletet és teljesítményt az egyedi igényeknek megfelelően lehet kiválasztani. A lámpatest üvegből és alumíniumból készült. A fekete és fehér szín szinte mindenhova illik. Az opál lámpabúra egyenletesen szórja a fényt.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 295

Átmérő [mm]: 108

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 20

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Fényforrások: GLS/CFL/LED

Foglalat : E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

IP védettségi fokozat: 44

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 544

Súly [g]: 733.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 12

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 12

Egységcsomagolás magassága [cm]: 31

Doboz súlya [kg]: 4.39998

Karton szélessége [cm]: 26.5

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 38

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest



Karton térfogata [m³]: 0.033231

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a fényforrás max. szélessége 55 mm
- SORTA 16L-UP-SE mozgásérzékelővel felszerelve / a világítás ideje 5mp és 8 perc között szabályozható/ maximális mozgásérzékelés távolság 3m / horizontális érzékelési szög 110 °

KANLUX S.A. (kat 25680) SORTA 30I-UP / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25680) SORTA 30I-UP
Lampy: 1 x RAPID MAX LED E27-WWW

