


Mennyezeti spot lámpatest

5905339028167



A Kanlux BASK lámpatestek díszítő elemmel ellátott egyszerű spotok. Előnyük közé tartozik a színvilág (például a szatén nikkelt arannyal ötvözve). A Kanlux BASK spot lámpatestekhez Gx3,5 (12V) foglalatú rendelkező fényforrások valók.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: matt nikkelt / nikkelt

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 23

Átmérő [mm]: 78

Szerelési nyílás [mm]: Ø60-70

Vezeték hossz [m]: 0.12

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 50

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Foglalat: Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: nincs

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Darabszám egy raklap rétegen: 350

Nettó egység súly [g]: 66

Súly [g]: 94

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Mennyezeti spot lámpatest

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 4.7

Karton szélessége [cm]: 21

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45.5

Karton térfogata [m³]: 0.018632