


Mennyezeti spot lámpatest

5905339195500



A dekoratív Kanlux URTICA lámpatestet a gyűrűn található gazdag, bátor díszítő elemek jellemzik. A lámpatest átgondolt összehangolást igényel azzal a belső térrel, amelyben el szeretnénk helyezni. Azonban a lámpatest által biztosított hatás valóban kivételes lehet

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** patinált réz

**Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező:** igen

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető:** >35W

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**A készlet tartalmazza a fényforrásokat:** nem

**Magasság [mm]:** 24

**Átmérő [mm]:** 90

**Szerelési nyílás [mm]:** Ø75-80

**Vezeték hossz [m]:** 0.12

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 12 AC; 12 DC

**Maximális teljesítmény [W]:** max 35

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Fényforrások:** MR16

**Foglalat :** Gx5,3

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Lámpatest állíthatósága szögben:** egy tengelyben

**Lámpatest állíthatósága szögben [°]:** 30

**IP védettségi fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Darabszám egy raklap rétegen:** 350

**Nettó egység súly [g]:** 110

**Súly [g]:** 141.4

## 19550 URTICA CT-DTO50-AB

Mennyezeti spot lámpatest



**Egységcsomagolás hossza [cm]: 9**  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4**  
**Egységcsomagolás magassága [cm]: 9**  
**Doboz súlya [kg]: 7.07**  
**Karton szélessége [cm]: 20**  
**Doboz magassága [cm]: 22**  
**Doboz hossza [cm]: 47**  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.02068**