

Fűtőegység elosztószekrényhez, sínre pattintható ventilátor



400W, 230V AC, 45m3/h



IP 20	Védettségi fokozat		Rögzítés módja: függőleges felületre
	Szerelősínre szerelhető		Beköthető vezeték
Ta -45...+70°C	Környezeti hőmérséklet	230 V AC	Névleges feszültség (V)

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------|
| • Névleges teljesítmény: | 400 W | • Szélesség: | 100 mm |
| • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél: | 120 - 250 V | • Magasság: | 222 mm |
| • Feszültség fajtája: | AC | • Mélység: | 85 mm |
| • Fúvókával: | Igen | • Védettség: | IP20 |

TRACON	 Fűtőteljesítmény	 Szállított levegőmennyiség	 Fűtőegység felületi hőmérséklete	H (mm)	 Tömeg
FEV400	400 W	45 m³/h	max. 75 °C	222	1.400 g

A normál fűtőegységek ventilátorral szerelt változataival nagyobb hatásfokú fűtést és jobb áramlási viszonyokat, egyenletesebb hőeloszlást tudunk elérni. A funkció és a felépítés nagyban hasonlít az előzőekben tárgyaltakéhoz. A készülékek túlmelegedés elleni védelemmel ellátottak.

Méreterajz

