

Termékadatlap

Műszaki adatok



ISFL250 185mm gyűjtősínes csatlakozású, M12 csavarral, szakaszolókapcsoló-biztosító

LV480856

Fő jellemzők

Termékcsalád	FuPacT
Termék neve	Fupact ISFT
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülékalkalmazás	Védelem
Jelzési funkció	Különálló olvadóbiztosító betét felügyelet

Kiegészítő jellemzők

Pólusok leírása	1 x 3P kapcsolható
Védett pólus leírás	1 x 3f
Olvadóbiztosító típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	NH1
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlés típusa	Központi vezérlő
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Szerelési támogatás	Összekötősínek
Szerelési mód	Függőleges - vízszintes
Szerelési hely	Egyik a másik felett
Le névleges üzemi áram	AC-22: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22: 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22: 250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23: 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-3: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-3: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	250 A (40 °C) biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Ithe konvencionális zárt termikus áram	250 A -40 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 23 W
Maximális teljesítmény	32 W

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Névleges üzemmód	Szünetmentes
Ui névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Névleges bekapcsolási és megszakítási képesség	Icm 30 kA -6 V
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-4-1
Érintkező helyzetjelző	Nem
Látható törés	Igen
Érintkezők működése	Egyszeres megszakítás

Környezet

Mechanikus tartósság	1400 ciklus
Elektromos élettartam	AC-22: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-3: 200 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	15 kA esetén 1 év
Áramütés védelmi osztály	II. osztály homlokprofil
Terv	Függőleges elrendezés
Csatlakozó	Közvetlen csatlakozás és csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozók terhelésoldali M12 250 A Közvetlen csatlakozó összeköttetés felfelé 250 A 185 mm
Meghúzási nyomaték	40 N.m
Magasság	741 mm
Szélesség	100 mm
Mélység	190 mm
Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-4-1
Termék minősítések	IEC-Ex INE 16.0047X CCC EAC
IP védettségi szint	IP20 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK08 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok	4 megfelel IEC 60947-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	79,0 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	122,0 cm
Package 2 Weight	270,5 kg

Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Weight	5,17 kg
Number of Units in Package 2	50
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------