



Szakaszolókapcsoló-biztosító hengeres bizt.hoz, maszkolható



100A, 22x58mm; Un=230V/400V




Szerelősínre szerelhető



Beköthető vezeték



Névleges feszültség (V)



Tengerszint feletti magasság




Névleges frekvencia



Névleges szigetelési feszültség



Védettségi fokozat



Környezeti hőmérséklet

- | | | | |
|------------------------|----------|----------------------|---------|
| • Névleges feszültség: | 400 V | • Modulszélesség: | 2 |
| • Szerelési mód: | DIN-sín | • Beépítési mélység: | 77,5 mm |
| • Biztosítékméretehez: | 22x58 mm | • Védettség: | IP20 |
| • Pólusszám: | 1 | • Garancia: | 2 év |
| • Kapcsolt nulla: | Nem | | |

TRACON		I_n (A)	mm ²			
	Pólusszám	Névleges áram (A)	Beköthető vezetékkeresztmetszet	Biztosító méret	Lakatosolható	Pólusszám
HBA-1P-100	1P	100	1.5-25	22x58 mm		

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)
113	35.5	71	106.5	142	31	39	72.5	77.5

Méreterajz

