

Szakaszolható biztosítóaljzatok



TELJES BIZTONSÁG

- Teljes egészében látható olvadóbiztosítók
- □ kettős szigetelésű kialakítás

PRAKTIKUSSÁG

Minden szakaszolható biztosítóaljzat felszerelhető:

- kiolvadásjelzővel
- lakattal



Geometriai méretek (152. oldal)
Villamos jellemzők (97. oldal)

Csom.	Kat. szám	Szakaszolható biztosítóaljzatok	
		Megfelelnek az IEC 60269-2, IEC 60947-3 szabványoknak Használható aM vagy gG típusú olvadóbiztosító-betétekhez Olvadóbiztosító-betét nélkül szállítva Zárlati szilárdságát a betét határozza meg Védettség: IP2X Alul és felül fogas fésűs sínekkel beköthető	
10	0 058 08	Egypólusú Az olvadóbiztosító mérete (mm) 10×38 17,5 mm-es modulszám 1	
10	0 058 18	Egypólusú + nulla Félmodullal eltolt fázis + nullás sínézzel köthető be Az olvadóbiztosító mérete (mm) 10×38 17,5 mm-es modulszám 1	
5	0 058 28	Kétpólusú Az olvadóbiztosító mérete (mm) 10×38 17,5 mm-es modulszám 2	
3	0 058 38	Hárompólusú Az olvadóbiztosító mérete (mm) 10×38 17,5 mm-es modulszám 3	
2	0 058 48	Hárompólusú + nulla Az olvadóbiztosító mérete (mm) 10×38 17,5 mm-es modulszám 4	
10	0 057 92	Összekötő fogantyú	
10	0 057 93	2 egypólusú biztosítóaljzathoz	
10	0 057 94	3 egypólusú biztosítóaljzathoz	
		4 egypólusú biztosítóaljzathoz	
10	0 057 90	Tartozékok	
5	0 057 96	250 V~os kiolvadásjelző	
		Nyitó + záró segédérintkező előmegszakítással	
3	0 057 99	Lakattartó Ø5 mm	
2	0 044 44	Plombálható bekötőkapocs-takaró (4 db szétvágható pólus)	
6	0 044 47	Válaszfal	

