

Valena™ Life

IP44-es mechanizmusok fehér burkolattal



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 01



7 521 77 + 7 540 01



7 540 21

Valena In'Maitic mechanizmusok fehér burkolattal, vízálló membránnal és süllyesztőperemmel
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom. Kat. szám **Kapcsolók 10 AX - 250 V~**

5	7 521 51	Egypólusú kapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 56	Váltókapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 61	Egypólusú kapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 67	Váltókapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 55	Csillárkapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 58	Kettős váltókapcsoló Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
1	7 521 59	Kettős váltókapcsoló jelzőfényvel Rugós vezetékbeiktetéssel Alacsony fogyasztású (2 x 0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 64	Kapcsolók 16 AX - 250 V~ Kétpólusú kapcsoló Csavaros vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér

Csom. Kat. szám **Nyomók 6 A - 250 V~**

5	7 521 71	Váltóérintkezős nyomó Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 75	Váltóérintkezős nyomó csengőjellel Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 76	Váltóérintkezős nyomó csengőjellel, fényjelzéssel Rugós vezetékbeiktetéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 531 19	Földelt csatlakozóaljzat 16 A - 250 V~ 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel Rugós vezetékbeiktetéssel ☐ Valena Life Fehér
1	7 521 77	Mozgásérzékelős kapcsoló 250 W IP44 ☐ Valena Life Fehér Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W - 100 W - Kompakt fénycsövek 3 W - 100 W ELV halogén lámpák és fénycsövek ferromágneses vagy elektronikus előtéttel, 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpák: 3 W - 250 W *Több érzékelő azonos áramkörbe történő telepítése esetén a minimum fogyasztás nő Max. 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 540 21	IP44-es keret, csapófedéllel Kompatibilis a Valena Life nem csapófedeles mechanizmusokkal IP44 / IK07