

LINKEO 10" és 19" fali rack szekrények és kiegészítőik

Hagyományos fali rack szekrények
univerzális felhasználásra



Egyrészes levehető
oldallapos

Kétrészes levehető oldallapos

- 9 - 21 U magas antracit színű szekrények
- Egy- és kétrészes kialakítások
- Lapra- és készreszerelt változatok
- Monoblokk és leszerelhető oldallapos kialakítások
- 2 db 19" profilsínnel szerelve (opcionálisan rendelhető hátsó profilsín készlet)
- Alulról és felülről egyaránt U jelölésekkel ellátott profilsínek
- Kefés kábelbevezetővel szállítva
- Komplet kiegészítő kínálat



10" fali rack szekrények rack szekrény és kiegészítői



6 462 30



0 335 92



0 462 23



6 468 00

IP 20 - IK 08
RAL7016 - antracit szürke
Megfordítható, biztonsági üvegajtóval szerelt fali 10" rackszekrény
1 darab zárszerkezettel és 2 darab kulccsal szállítva
Két darab (1 pár), mélységben állítható 10" profilsínnel szállítva
Perforált tetőlemez a természetes és ventilátoros szellőzés érdekében
Földelő készlettel ellátva (EPH)
10" széles kiegészítők fogadására alkalmas szekrény

Csom.	Kat. szám	Egyrészes rack szekrény - Linkeo								
		Előre kikönnyített/kitörhető kábelbevetető nyílások a szekrény tetején, alján és hátulján 1 darab keféselemmel szállítva a kitörhető kábelbevetető nyíláshoz Perforált szellőző rések a tetőn a természetes szellőzés érdekében Szekrény mélysége: 300 mm <table><tr><th>Kapacitás [U]</th><th>Magasság [mm]</th><th>Szélesség [mm]</th><th>Max. terhelhetőség [kg]</th></tr><tr><td>6 U</td><td>362</td><td>320</td><td>12</td></tr></table>	Kapacitás [U]	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Max. terhelhetőség [kg]	6 U	362	320	12
Kapacitás [U]	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Max. terhelhetőség [kg]							
6 U	362	320	12							
1	6 462 30									
		Kiegészítők - 10" Linkeo 19" fali rack szekrényhez alkalmazható kiegészítők Patch panel vázszerkezet 2 db LCS2 optikai és réz patch modulok fogadására képes panelváz Patch modulok 6 x RJ45 gyorscsatlakozós LCS2 portokkal szerelve Cat.5e - árnyékolatlan (UTP) Cat.5e - árnyékolt (FTP) Cat.6 - árnyékolatlan (UTP) Cat.6 - árnyékolt (FTP) Cat.6 - árnyékolt (STP) Cat.6A - árnyékolatlan (UTP) Cat.6A - árnyékolt (FTP) vakmodul Készüléktartó tálca 2 ponton rögzíthető perforált tálca RAL 9005 - fekete Mélység: 120 mm Max. terhelhetőség: 10 kg Alumíniumvázaz elosztósorok (PDU) 2 darab 10" profilsínnre rögzíthető 1U alumíniumvázaz elosztósorok Csavarozás nélküli, oldható gyorsrögzítővel szerelve 1 6 468 01 4 db háztartási csatlakozóaljzat változat 1 méteres kábelvel szerelve 1 6 468 98 P.Mosaic szerelvénnel felszerelhető elosztósor vázszerkezet 8 modul széles								



Magas IP és IK védelemmel rendelkező, kültéri és iparirackszekrények, **798. oldal**

