

Program Mosaic™ mechanizmusok

túlfeszültség-levezető, cseremodul, szűrő, berregők, vakfedelek, kábelkivezetők, kismegszakítók



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(578. oldal)

A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat.szám	Túlfeszültség-levezető
1	0 775 40	16 A - 250 V~ - 50/60 Hz 2. és 3. vizsgálati osztálynak megfelelő (C+D) Plusz védelem a számítógép és a már az elosztószekrényben eleve védett készülékek tápegységének védelmére Egy vagy több aljzathoz csatlakoztatható Túlfeszültség esetén megvédi a hozzacsatlakoztatott egységeket A működést LED lámpák jelzik. A túlfeszültség után a modul kicserélésig az aljzat feszültség alatt marad Névleges levezetési áram (In): 1,5 kA Maximális levezetési áram: 6 kA Védelmi szint: L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV ??? feszültség (Uoc): 3 kV (Open circuit voltage) Az EN 61 643-11 szabványnak megfelelő Fehér - 2 modul
1	0 775 41	Cseremodul túlfeszültség-levezetőhöz A 0 775 40 kat. számú termék belső moduljának cseréjéhez
1	0 775 42	Szűrő 6 A - 250 V~ - 50/60 Hz 5x20 - 6,3 A-es biztosítókkal (kat. szám: 0 102 63) CISPR 14 és 17 szabványok szerint Interferenciák csillapítása A szűrő mért csillapítása megfelel a CISPR 14 és 17 szabványoknak Fehér - 2 modul
10	0 766 40	Berregők és csengők Berregők Fehér - 2 modul 8 V~ - 50/60 Hz Áramfelvétel: 370 mA Hangerő 70 dB 1 méter távolságban
10	0 766 41	Berregők Fehér - 2 modul 230 V~ - 50/60 Hz Áramfelvétel: 25 mA Hangerő 70 dB 1 méter távolságban
1	0 766 42	Elektronikus csengő Fehér - 2 modul 12-24-48 V= Áramfelvétel: 5 - 9-17 mA a tápellátás függvényében Hangerő 80 dB 1 méter távolságban
10	0 770 70	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ○ Fehér - 1 modul
10	0 792 70	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ● Alumínium - 1 modul
10	0 787 20	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ○ Fehér antimikrobiális - 1 modul
10	0 770 71	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ○ Fehér - 2 modul
10	0 792 80	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ● Alumínium - 2 modul
10	0 787 21	Vakfedelek Program Mosaic mechanizmusokhoz ○ Fehér antimikrobiális - 2 modul

Csom.	Kat.szám	Kábelkivezetők
10	0 775 51	Kábelkivezető (lefele) - 16 A 4 rugós sorkapoccsal (4x1,5 mm2) az első és hátsó részekben a könnyű csatlakoztatáshoz ○ Fehér - 2 modul
10	0 775 50	Kábelkivezető (lefele) - 20 A ○ Fehér - 2 modul
10	0 775 52	Kábelkivezető (előre) - Ø08 mm ○ Fehér - 1 modul
1	0 770 80	Kihúzásgátoló Meggátolja az érzékeny elektronikai eszközök véletlenszerű kihúzását a csatlakozóaljzathoz a kábel rögzítésével 4...8 mm átmérőjű kábelekhez Ellenáll 350 N (35 kg) erőhatásnak Fehér antimikrobiális - 1 modul
1	0 775 21	Helyi kismegszakítók Helyi túlterhelés és zárlatvédelemre szolgál A helyi áramkör védelmére szolgáló kismegszakító közvetlenül a csatlakozóaljzat mellett kerül elhelyezésre, így zárlat vagy túlterhelés esetén a hiba megszüntetése után az áramkör visszakapcsolása a helyszínen megvalósítható Ugyanolyan karakterisztikával rendelkezik, mint a hasonló értékekkel bíró moduláris Legrand kismegszakító
1	0 775 22	Egypólusú + nulla termikus mágneses kismegszakító 1P+N 230 V~ Lehetőség van a helyi áramkörre kapcsolható terhelés korlátozására is Zárlati megszakítóképesség: - 10/16 A - 3000 A (NF C 61-410 szerint) - 6 A - 1500 A (NF C 61-410 szerint) Fehér - 2 modul
1	0 775 31	Kétpólusú áramvédő kapcsoló 230 V~ Kiegészítő védelmet nyújt Fehér - 2 modul
1	0 775 32	Kétpólusú áramvédő kapcsoló 230 V~ Kiegészítő védelmet nyújt Fehér - 2 modul
1	0 775 33	Kétpólusú áramvédő kapcsoló 230 V~ Kiegészítő védelmet nyújt Fehér - 2 modul
1	0 775 34	Kétpólusú áramvédő kapcsoló 230 V~ Kiegészítő védelmet nyújt Fehér - 2 modul

T1, T2, T1+T2 és T2+T3 vizsgálati osztályú moduláris túlfeszültség-levezetők,
102. oldal

