

Program Mosaic™ rögzítőperemek



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(578. oldal)

Csom.	Kat.szám	Rögzítőperemek festékvédő burkolattal
10	0 802 50	1 modul
10	0 802 51	2 modul
10	0 802 61	2 modul, rögzítőkörmökkel (rögzítőköröm hossza: 27 mm)
10	0 802 69	2 modul, rögzítőkörmökkel (rögzítőköröm hossza: 37 mm)
5	0 802 59	3 modul
10	0 802 52	4, 5 vagy 2x2 modul, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 53	6, 8 vagy 3x2 modul, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 54	10 vagy 4x2 modul, vízszintes vagy függőleges
5	0 802 64	2x4 vagy 2x2x2 modul, festékvédő burkolat nélkül
5	0 802 66	2x6, 2x8 vagy 2x3x2 modul, festékvédő burkolat nélkül
5	0 802 68	2x10 modul, festékvédő burkolat nélkül
10	0 791 04	Kat.szám 0 802 52/58/64-hez 4 modul
10	0 791 06	Kat.szám 0 802 53/66-hoz 6 modul
10	0 791 10	Kat.szám 0 802 54-hez 10 modul

Csom.	Kat.szám	Megvilágított rögzítőperemek
1	0 802 60	Alacsony fogyasztású LED körgyűrűvel (0,3 kWh fogyasztás 1 év alatt, folyamatos üzemeltetésnél, amely fényudvart képez a keret körül)
1	0 802 62	2 modul Teljesítmény: 0,03 W Ellenőrzőfény funkcióként javasolt
1	0 802 57	2 modul Teljesítmény: 1,4 W Jelzőfény funkcióként javasolt
1	0 802 58	5 vagy 2x2 modul, függőleges Teljesítmény: 0,03 W Ellenőrzőfény funkcióként javasolt
1	0 802 58	4, 5 vagy 2x2 modul, vízszintes Teljesítmény: 0,03 W Jelzőfény funkcióként javasolt
10	0 802 90	Keskeny rögzítőkeret
10	0 802 94	Keskeny 1 modul Kat. szám: 0 800 10 szigetelődobozba szerelhető ○ Fehér ● Alumínium
10	0 802 91	Keskeny 2 modul Kat. szám: 0 800 11 szigetelődobozba szerelhető (1 db) ○ Fehér ● Alumínium
10	0 802 92	Keskeny 2x1 modul, függőleges ○ Fehér Kat. szám: 0 800 10 szigetelődobozba szerelhető (2 db)