

Program Mosaic™ falon kívüli dobozok és illesztőkeretek



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(578. oldal)

Csom.	Kat.szám	Falon kívüli dobozok
		2 modulós (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 51) 20×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
5	0 802 80	Mélység: 30 mm
5	0 802 81	Mélység: 40 mm
2	0 802 89	3 modulós (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 59) 20×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
5	0 802 85	4, 5 vagy 2×2 modulós, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 52) 32×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
5	0 802 86	6, 8 vagy 3×2 modulós, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 53) 32×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
2	0 802 84	10 vagy 4×2 modulós, vízszintes (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 54) 40×20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
5	0 802 82	5 vagy 2×2 modulós, függőleges (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 52) 20×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
5	0 802 83	3×2 modulós, függőleges (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 53) 20×12,5 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 40 mm
1	0 802 74	2x5 vagy 2x2×2 modulós, (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 64) 40×20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 46 mm
1	0 802 76	2x6, 2x8 vagy 2x3×2 modulós (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 66) 40×20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 46 mm
1	0 802 78	2x10 modulós (rögzítőperem, kat. szám: 0 802 68) 40×20 mm-es többféle, kitörhető bemenettel
		Mélység: 46 mm

Csom.	Kat.szám	Moduláris illesztőkeret - 2 modulós
10	4 129 50	Program Mosaic mechanizmusok rögzítéséhez Szélesség: 46,3 mm
		Plexo 55 illesztőkeretek IP 55 - IK 07
		2 modulós Program Mosaic mechanizmusokhoz Bármilyen Program Mosaic szerelvény IP 55-ös védettségűvé tételéhez
10	0 695 80	Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel
1	0 695 79	Illesztőkeret füstszínű csapófedéllel Speciális kulccsal zárható (kulcs nem tartozék)
1	0 919 45	Speciális kulcs kat. szám 0 695 79 illesztőkerethez
		3 modulós Program Mosaic mechanizmusokhoz IP 55-ös vízmentes membrános illesztőkeret Lehetővé teszi kapcsolók használatát a csapófedél felhajtása nélkül, megőrizve a termék IP 55-ös védettségét
1	6 806 32	Fehér
1	6 806 33	Szürke

