

Program Mosaic™ mechanizmusok

hőmérséklet-szabályzók



0 767 20



0 767 21



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat (578. oldal)

A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül
Rugós vezetékbekezdéssel

Csom.	Kat.szám	Elektronikus szobatermosztátok
		Tápfeszültség: 230 V~, 50/60 Hz Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére Elektronikus szobatermosztát Szabályozási tartomány: +5 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C (B kategória) 1 feszültségmentes kimenettel Működésválasztó nyomógomb a burkolaton (mód 1: kikapcsolás; mód 2: kikapcsolás, ha a beállított hőmérséklet emelkedik vagy csökken) Megszakító képesség: - 8 A - 250 V~ ohmikus terhelés esetén - 2 A - 250 V~ induktív terhelés esetén - min. 1 mA - max. 500 mA - 12 - 48 V~ / 12 - 24 V = ○ Fehér - 2 modulos Heti programozású elektronikus szobatermosztát Elektromos fűtéshez, illetve olaj- vagy gázkazánokhoz Könnyű, csökkentett és fagymentes működési módok Aktuális program megjelenítése a kijelzőn 4 előre beállított program, 1 szabadon állítható Max. 4 időperiódus naponta, 2 állítható hőmérséklet szinttel Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C (B kategória) Programok állandó mentése 100 óra működési tartalékkal 1 kimenet váltóérintkezős kontaktussal Megszakító képesség: - 8 A - 250 V~ ohmikus terhelés esetén - 2 A - 250 V~ induktív terhelés esetén - 1 mA - max. 500 VA / 12-48 V~ ○ Fehér - 5 modulok
1	0 767 20	
1	0 767 21	
		Hőmérséklet-érzékelő moduláris szobatermosztáthoz Szobai hőmérséklet-érzékelő Lexic moduláris termosztáthoz ○ Fehér - 2 modulok
1	0 767 23	

Program Mosaic™ mechanizmusok

redőnyvezérlők



0 787 05



0 792 28



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat (578. oldal)

A megadott színű burkolattal szállítva rögzítőperem nélkül
Rugós vezetékbekezdéssel

Csom.	Kat.szám	Redőnykapcsolók
		Redőnyök, napellenzők direkt vezérléséhez (leengedés/felhúzás/leállítás) Terhelhetőség: max. 500 W ○ Fehér - 2 modulok ● Alumínium - 2 modulok ○ Fehér antimikrobiális - 2 modulok
10	0 770 26	
1	0 792 26	
1	0 787 05	
		Redőnynyomók Redőnynyomó 1 redőnyhöz Elektronikus leállítású redőny, napellenző motor vezérléséhez (leengedés/felhúzás/leállítás) ○ Fehér - 2 modulok ● Alumínium - 2 modulok Redőnynyomó 1 vagy több redőnyhöz Motorok közvetlen vezérléséhez Kat. szám 0 676 22 csoportos redőnyvezérlési relével együtt is alkalmazható (2 állapot: felhúzás/leengedés) ○ Fehér - 2 modulok ● Alumínium - 2 modulok
10	0 770 25	
1	0 792 25	
10	0 770 28	
1	0 792 28	
		Rádiós redőnyvezérlők Beállításától függően egyedi vagy központi vezérlés Elektronikus végállás kezelése a programozható nyitási beállításokban Kommunikáció 2,4 GHz-es rádiós hálózaton keresztül Vezérlő 230 V~ Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz ajánlott ○ Fehér - 2 modulok Vezeték nélküli fali vezérlő 3 V CR 2032 Lítium elemmel együtt szállítva Közvetlenül a falra vagy süllyesztődobozba szerelhető, süllyesztőperemmel együtt szállítva Egy rádiós vezérlésű egyedi redőnykapcsoló vagy azok egy csoportjának vezérlésére ○ Fehér - 2 modulok
1	0 784 26	
1	0 784 29	
		Egypólusú relé Alacsony megszakító képességű funkciókhoz Nagyobb terhelések kapcsolásához (ez volt a régi katalógusban) Max. terhelés: - ohmikus terhelés: max. 3000 W - izzólámpa 230 V~: max. 1800 W - ELV halogénlámpa: max. 1800 VA - fénycső: 400 VA - redőnymotorok: max. 530 W 2 modulok
1	0 766 90	
		Redőnyrelé csoportos vezérléshez Több redőny egyidejű vezérlésére Felszerelés min. 40 mm mély süllyesztődobozba
1	0 676 22	