

Otthoni, irodai és szállodai rendszerek

fali és patch kábelek, coax segédanyagok



Csom.	Kat. szám	Audió/video jeltovábbító és forrásváltó készlet	Csom.	Kat. szám	HDMI bemenet választó
		Otthoni, irodai és konferencia termi felhasználásra egyaránt alkalmas készülékek Lehetővé teszi több számítógép/notebook audio/video csatlakoztatását egy kimeneti eszközre (pl: TV, projektor, hangrendszer) majd a mechanizmuson lévő nyomógomb segítségével egyszerűen forrást lehet váltani (át lehet venni a kivetítést) anélkül, hogy különböző vezetékeket kelljen ki/be csatlakoztatni Komplett készlethez szükséges egy vevő és egy vagy több adó Fali szerelvényként használható rögzítőkeret és díszítőkeret hozzáadásával (lásd 554. oldal) illetve pop-up dobozba (lásd 676. oldal), asztali elosztósorba (lásd 677. oldal), DLP csatornába (lásd 618. oldal) egyaránt szerelhető HDMI csatlakozós változat Audió/video jelátvitel HDMI csatlakozón keresztül Tápegység a jelfogadóba építve (a rendszerhez nincs szükség további tápegységre) Az adó és vevő egységek egymással szerelt HDMI kábellel köthetők össze Teljes rendszer maximális kapacitása: 10 jeladó 1 jelfogadó Maximális kábeltávolság adó és vevő között: 10 méter Maximális kábeltávolság adó és adó között: 5 méter Eszközök egyszerűen feltaníthatók Kábelek külön rendelhetők (lásd 337. oldal) Fehér színű			Otthoni és irodai felhasználásra egyaránt alkalmas HDMI forrásváltó 3 darab bementi eszköz (például egy számítógép egy házimozi rendszer és egy kamera) csatlakoztatására alkalmas készülék, amely 1 darab közös kimenettel rendelkezik (pl projektor vagy TV csatlakoztatására) Lehetővé teszi a bemenetek közötti átváltást Automata vagy manuális átkapcsolási mód Megtáplálás HDMI kábelben keresztül (nincs szükség további tápegységre) Maximális felbontás 1080p (mély színekkel)
1	0 789 12	Jeladó - 2 modul széles Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 61 (lásd 578. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 02 (lásd 578. oldal) Opcionális falon kívüli doboz: 0 802 80 (lásd 578. oldal) Opcionális gipszkarton doboz: 0 800 21 (lásd 578. oldal)	1	0 517 39	
1	0 789 13	Jelfogadó + tápegység 2 + 4 modul széles Teljesítmény: ~ 1 W 1 x RJ 45 port: a legközelebbi jeladóval összeköthető Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 16 (lásd 578. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 16 (lásd 578. oldal)	1	0 787 99	IR (infra) kapcsoló Otthoni, irodai és szállodai felhasználásra egyaránt alkalmas infrajel ismétlő Univerzális infra-sugaras fali távkapcsoló, projektorok, TV-k vagy beltéri klímaegységek ki/bekapcsolására bármilyen fali nyomógomb megnyomásával A készülék képes megjegyezni egy távkapcsoló infra jelét és ezt követően ezen jeleket ismétli meg egyszerű nyomógomb megnyomása esetén Programkapcsolóval is vezérelhető egység Modul szélesség: 2 ○ Fehér
		HD15 + 3,5 Jack csatlakozós változat Videó jelátvitel HD15 csatlakozón keresztül; audio jelátvitel 3,5 jack csatlakozón keresztül Tápegység a jelfogadóval együtt szállítva (a rendszerhez nincs szükség további tápegységre) Az adó és vevő egységek egymással RJ 45 csatlakozóval ellátott Cat5.e vagy Cat.6 F/UTP kábellel köthetők össze Teljes rendszer maximális kábel hossza: 70 méter Maximális kábeltávolság két eszköz között: 30 méter Felbontás: VGA/UX GA Eszközök egyszerűen feltaníthatók 2 méter hosszú HD15 + 3,5 jack kábellel szállítva Fehér színű			Előszertelt csatlakozóaljzatok Mosaic kialakítású mechanizmusok, amelyek adapterrel sorolhatóak más szerelvénycsaládokkal: Niloé, Valena Life USB adatátviteli aljzatok 1 0 787 46 Előszertelt csatlakozóaljzat 15 cm kábellel és USB 3.0 csatlakozóval szerelve Fehér szín - 1 modul szélesség 1 0 787 48 USB over RJ 45 csatlakozóaljzat készlet Két darab USB aljzatot és RJ 45 átalakítót tartalmazó készlet, amely lehetővé teszi az USB adatátvitel csavart érpáru kábelben keresztül több mint 5 méter távolságban Fehér színű - 2 x 1 modul szélesség HDMI-A audio/video aljzatok 1 0 787 78 Előszertelt csatlakozóaljzat 15 cm kábellel és HDMI 1.4 csatlakozóval szerelve Fehér szín - 1 modul szélesség 1 0 792 75 Alumínium szín - 1 modul szélesség Display port audio/video aljzat 1 0 787 91 Előszertelt csatlakozóaljzat 15 cm kábellel és Display-port csatlakozóval szerelve Fehér szín - 1 modul szélesség HD15 videó aljzat 1 0 787 77 Előszertelt csatlakozóaljzat 15 cm kábellel és HD 15 csatlakozóval szerelve Fehér szín - 1 modul szélesség 1 0 793 77 Alumínium szín - 1 modul szélesség
1	0 789 09	Jeladó - 4 modul széles Teljesítmény: ~ 1,2 W 2 x RJ 45 port: egymásra felfűzhető kialakítás Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 52 (lásd 578. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 04 (lásd 578. oldal)			
1	0 789 10	Jelfogadó + tápegység - 4 + 4 modul széles Teljesítmény: ~ 1 W 1 x RJ 45 port: a legközelebbi jeladóval összeköthető Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 52 (lásd 578. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 04 (lásd 578. oldal)			



Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat
Részletek: **340. oldal**

