

Program Mosaic™ mechanizmusok

Audió és videó csatlakozóaljzatok



0 787 78



0 517 38



0 787 77



0 787 74



0 787 91



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(578. oldal)
Megadott színű burkolattal együtt és rögzítőperem nélkül

Csom.	Kat.szám	HDMI A audio/videó aljzatok
1	0 787 78	Számítógép-monitor, plazma képernyő, projektor, nagy felbontású audio/videó csatlakoztatására Csatlakozáshoz ajánlott HDMI kábel
1	0 793 78	Elővezetékcsatlakozó HDMI 1,4 - 1 modul Elővezetékcsatlakozó csatlakozóaljzat 15 cm kábelrel és HDMI 1.4 csatlakozóval szerelve
		○ Fehér ● Alumínium
1	0 787 68 ¹	Csavaros vezetékcsatlakozó HDMI 1,3 - 2 modul
1	0 792 75 ¹	○ Fehér ● Alumínium
1	0 517 38	HDMI jelerősítő HDBaseT Lite technológia segítségével lehetővé teszi a HDMI audio/videó jelek átvitelét 60 méter távolságig és 4K felbontásig IR kiegészítő lehetővé teszi a távoli vezérlést A szett tartalma: - 1 jeladó - 1 jelvevő - 2 tápegység - 2 IR jeladó kábel - 2 IR jelvevő kábel A csomag nem tartalmazza az RJ45/RJ45 csatlakozókábelt (xxx. o.), ami szükséges a jeladó és a jelvevő között 3D videó, HDCP, 4K felbontás, EDID és IR vezérlés kompatibilis, HDBaseT hitelesített
1	0 787 91	Displayport aljzatok Számítógép-monitor, plazma képernyő, projektor közötti nagy felbontású digitális audio/videó jelek átviteléhez Elővezetékcsatlakozó aljzat - 1 modul 15 centiméteres csatlakozókábellel szállítva ○ Fehér

Csom.	Kat.szám	HD15 bemenetek
1	0 787 77	Számítógép-monitor, plazma képernyő, projektor stb. VGA, XGA, vagy VESA csatlakoztatására
1	0 793 77	Elővezetékcsatlakozó aljzatok - 1 modul 15 cm-es csatlakozókábellel szállítva ○ Fehér ● Alumínium
1	0 787 57 ¹	Csavaros bekötésű aljzatok - 2 modul
1	0 792 57 ¹	○ Fehér ● Alumínium
1	0 787 74	Csavaros bekötésű aljzatok + 3,5 mm audio Jack bemenet - 2 modul ○ Fehér
1	0 787 72	Forrasztható típusú aljzatok - 1 modul 15 pin ○ Fehér
1	0 789 12	HD15 + 3,5 Jack csatlakozós változat Videó jelátvitel HD15 csatlakozón keresztül; audio jelátvitel 3,5 jack csatlakozón keresztül Tápegység a jelfogadóval együtt szállítva (a rendszerhez nincs szükség további tápegységre) Az adó és vevő egységek egymással RJ 45 csatlakozóval ellátott Cat5e vagy Cat.6 F/UTP kábellel köthetők össze Teljes rendszer maximális kábel hossza: 70 méter Maximális kábeltávolság két eszköz között: 30 méter Felbontás: VGA/UX GA Eszközök egyszerűen feltaníthatóak 2 méter hosszú HD15 + 3,5 jack kábellel szállítva Fehér színű
1	0 789 13	Jeladó - 4 modul széles Teljesítmény: ~ 1,2W 2 x RJ 45 port: egymásra felfűzhető kialakítás Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 52 (lásd 583. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 04 (lásd 581. oldal) Jelfogadó + tápegység - 4 + 4 modul széles Teljesítmény: ~ 1 W 1 x RJ 45 port: a legközelebbi jeladóval összeköthető Opcionális fali rögzítőkeret, pl: 0 802 52 (lásd 583. oldal) Opcionális takaró keret, pl: 0 788 04 (lásd 581. oldal)

1: Padlódobozokba is szerelhető csatlakozóaljzat (667. oldal)



Otthoni hálózati rendszerek
326. oldal



Patchpanelek, kábelek, csatlakozókábelek
758. oldal

