

Program Mosaic™ mechanizmusok

nyomók és szerelési kiegészítők



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat **(578. oldal)**
A megadott színű burkolattal szállítva, rögzítőperem nélkül (rögzítőperemek 578. oldal)

Csom.	Kat.szám	Nyomók 6 A – 250 V~
		Rugós vezetékbekeötéssel
		Egypólusú nyomók
10	0 770 30	○ Fehér - 1 modulos
10	0 792 30	● Alumínium - 1 modulos
10	0 787 14	○ Fehér antimikrobiális - 1 modulos
		Egypólusú nyomók
10	0 770 40	○ Fehér - 2 modulos
10	0 792 40	● Alumínium - 2 modulos
10	0 787 15	○ Fehér antimikrobiális - 2 modulos
		Fényjelzős egypólusú nyomók
		2 darab szabad bekötőkapoccsal
10	0 770 33	○ Fehér - 1 modulos
		Váltóérintkezős nyomók
10	0 770 31	○ Fehér - 1 modulos
10	0 770 41	○ Fehér - 2 modulos
		Fényjelzős váltóérintkezős nyomók
10	0 770 32	○ Fehér - 1 modulos
10	0 792 32	● Alumínium - 1 modulos
10	0 770 42	○ Fehér - 2 modulos
10	0 792 42	● Alumínium - 2 modulos
10	0 787 16	○ Fehér antimikrobiális - 2 modulos
10	0 770 34	Fényjelzős váltóérintkezős nyomó szabad bekötőkapoccsal ○ Fehér - 1 modulos
10	0 770 43	Váltóérintkezős nyomó címketartóval ○ Fehér antimikrobiális - 2 modulos

Csom.	Kat.szám	Szerelési kiegészítők
		Ellenőrzőfények
		Kat.szám 0 770 02/12, 0 792 02/12, 0 770 32/42 és 0 792 32/42 termékek ellenőrzőfényessé tételéhez Közvetlenül a mechanizmusba illesztendő
		Fehér
		régi kat.szám új kat.szám
10	0 676 66	0 676 86 230 V~, fogyasztás: 0,15 mA
10	0 676 67	0 676 87 12/24/48 V~/- Fogyasztás: 12 V ~-esetén: 0,4 mA Fogyasztás: 24 V ~-esetén: 1,2 mA Fogyasztás: 48 V ~-esetén: 3,7 mA
		Jelzőfények
		Kat.szám 0 770 02/12, 0 792 02/12 és 0 770 33/34 váltókapcsolók jelzőfényessé tételéhez Közvetlenül a mechanizmusba illesztendő
10	0 676 68	0 676 88 Direkt fázis bekeötése esetén 230 V~, fogyasztás: 3 mA
10	0 676 65	0 676 85 Hagyományos kábelezés esetén (direkt fázis nélkül) 230 V~, fogyasztás: 3 mA
		0 676 89 12/24/48 V~
		Fényjelzés 2P+F csatlakozóaljzatokhoz és 20 AX kapcsolókhöz
		Kat.szám 0 770 62, 0 770 64 és 0 770 94 termékek jelzőfényessé vagy ellenőrzőfényessé tételéhez
10	-	0 676 64 230 V~, fogyasztás: 2,4 mA
10	-	0 676 63 Zöld glimmlámpa 2P+F csatlakozóaljzatokhoz 230 V~, fogyasztás: 2,4 mA

