

DLP-S bepattintható kábelcsatorna 130×50 mm

csatorna- és kábelvezetési kiegészítők

Kat. számok 130×50-es kábelcsatorna-rendszerhez



Kiválasztási táblázat: **648. oldal**
Műszaki jellemzők **651. oldal**

Csomag Kat. szám 130×50 mm-es bepattintható kábelcsatorna

12	6 380 40	2 rekeszes kábelcsatorna Tartalmaz: – csatornatest 2 rekeszrel – fedéltartós válaszfal – 45 mm széles fedél 2 rekeszhez 1 és 2 modulos Program Mosaic szerelvényekkel kompatibilis	
5	6 380 46	Takaróelem csatornához Kizárólag a kivitelezési munka folyamán helyezhető fel	
10	6 380 00	Takaróelem fedélhez 45 mm széles fedélhez	

Kanyarelemek

8	6 380 41	Belső könyök: 80°-tól 120°-ig
8	6 380 42	Külső könyök: 60°-tól 120°-ig
4	6 380 43	Kanyarelem: 90°

Végzáró

10	6 380 45	Végzáró
----	----------	---------

T elem

5	6 380 44	Lehetővé teszi az elágazást 130×50 mm-es csatornához
---	----------	--

Soluclip rögzítési kiegészítő

10	0 756 90	Program Mosaic mechanizmusok csatornába illesztéséhez
----	----------	---

Csomag Kat. szám Bepattintható 2P+F csatlakozóaljzatok

45 mm-es fedélhez
Soluclippel együtt szállítva
Csavaros vezetékbeiktetés

	Fehér	Reteselt	
10	0 776 01	0 776 21	2P+F aljzat (2 modul)
10	0 776 02	0 776 22	2x2P+F aljzat (4 modul)
10	0 776 03	0 776 23	3x2P+F aljzat (6 modul)
5	0 776 04	0 776 24	4x2P+F aljzat (8 modul)
10	Piros	0 776 12	2x2P+F aljzat (4 modul)
10	0 776 13		3x2P+F aljzat (6 modul)

RJ 45 informatikai csatlakozóaljzatok

Eleget tesz az ISO 11801 ed.2.0, EN 50173-1 és EIA/TIA 568 szabványoknak
Szerszám nélkül csatlakoztatható
Az érintkezőket 568 A és B kettős színű kóddal és számmal jelölik
Erek csupaszítása nem szükséges
Téves bekötés esetén, újrakábelezési lehetőség
Kábel bevezetése hátulról és oldalról lehetséges
Betétmélységek (UTP, FTP: 35 mm; STP: 50 mm)
45 mm-es fedélhez
Soluclippel együtt szállítva

10	0 786 61	Cat. 6 UTP aljzat UTP – 8 érintkező, 2 modul
10	0 786 51	Cat. 5e UTP aljzat UTP – 8 érintkező, 2 modul