




RK9

Könnyű, merev védőcsövek

GEWISS

Az **RK9** egy **megbízható, merev**, PVC-ből készült **védőcső**, amely 320 N nyomószilárdsággal (MÜ II) és 1 J ütésállósággal rendelkezik, akár -5 Celsius fokon, **22211** osztályba sorolva. A legjobb megoldás olyan telepítések során, ahol nem szükséges a nagy ütésállóság biztosítása, **ugyanakkor nem akarunk kompromisszumot kötni a minőségben.**

RK9 sorozat előnyei:



A teljes kínálat

Összesen 6 átmérőben (16 és 50 mm között), szürke RAL7035 és fehér RAL9010 színben érhető el, tokozott, és sima végű kivitelben. Alkalmas bármilyen telepítéshez. 2 m, 2,5 m és 3 m hosszúságban kapható (táblázat a hátoldalon további információkért), karmantyúk, összekötő- és nyomvonalai elemek széles választékával vásárolható.



Maximális integrálhatóság

A merev védőcsövek tökéletesen integrálhatóak rugalmas gégecső rendszerekkel, sülyesztett szerelő dobozokkal és szekrényekkel a speciális összekötő csatlakozók segítségével.



Kiegészítők

A GEWISS nem csak a merev csövek terén kínál széles választékot, de idomokkal, és rögzítési elemekkel kiegészítve igyekszik minden kivitelező szokásait kiszolgálni (táblázat a hátoldalon további információkért).



GEWISS minőség

Kiváló minőség jellemzi a GEWISS által gyártott csövek és kiegészítők széles választékát, köszönhetően a gondosan beszerzett nyersanyagoknak és az élvonalbeli gyártásnak.

MEREV VÉDŐCSÖVEK

Típus	RK9					RK15		IRL		RKB	RKHF	
Hossz (m)	3	3	2	2,5	3	2	3	2	3	3	2	3
Tokos	Nem		Igen			Nem		Igen		Nem		
Nyomószilárdság	320N		320N			750N		750N		1250N		
Szín	Fehér	Szürke	Szürke			Szürke		Szürke		Szürke		
Besorolás	22211		22211			33211		33211		43211	44221	
Ütőszilárdság	1J		1J			2J		2J		2J	6J	
Hőmérséklet min	-5°C		-5°C			-5°C		-5°C		-5°C		
Hőmérséklet max	+60°C		+60°C			+60°C		+60°C		+60°C	+90°C	
Halogénmentes	Nem		Nem			Nem		Nem		Nem	Igen	
Átmérő (mm)	Kódok											
16	DX25116W	DX25116	DX24816	AS09321	DX24916	DX25216	DX25316	DX27616	DX27716	DX25716	DX26216	DX26316
20	DX25120W	DX25120	DX24820	AS09322	DX24920	DX25220	DX25320	DX27620	DX27720	DX25720	DX26220	DX26320
25	DX25125W	DX25125	DX24825	AS09323	DX24925	DX25225	DX25325	DX27625	DX27725	DX25725	DX26225	DX26325
32	DX25132W	DX25132	DX24832	AS09324	DX24932	DX25232	DX25332	DX27632	DX27732	DX25732	DX26232	DX26332
40	DX25140W	DX25140	DX24840	AS09325	DX24940	-	DX25340	DX27640	DX27740	DX25740	DX26240	-
50	-	DX25150	-	AS09326	DX24950	-	DX25350	DX27650	DX27750	DX25750	DX26250	-
63	-	-	-	-	-	-	DX25363	DX27663	DX27763	DX25763	DX26263	-

KIEGÉSZÍTŐK

		IP40				IP67			IP65			IP40	IP66	
Cikkszám*	Diam. Ø (mm)	Toldó**	Könyök**	Vizsgálható T idom**	Vizsgálható könyök**	Toldó**	Könyök**	Doboz csatlakozó**	Spirális cső-merev cső csatlakozó**	Spirális cső-merev cső csatlakozó**	Morbidx flexibilis toldó**	Védett rugalmas csatlakozó**	Vízmentes rugalmas toldó**	Cső bilincs**
DX24916	16	DX40016	DX40116	DX40216	DX40316	DX43016	DX43116	DX43216	DX43316 (12 mm spirálhoz)	DX43416	DX43516	GW50207	GW50201	GW50601
DX24920	20	DX40020	DX40120	DX40220	DX40320	DX43020	DX43120	DX43220	DX43320 (16 mm spirálhoz)	DX43420	DX43520	GW50208	GW50202	GW50602
DX24925	25	DX40025	DX40125	DX40225	DX40325	DX43025	DX43125	DX43225	DX43325 (20 mm spirálhoz)	DX43425	DX43525	GW50209	GW50203	GW50603
DX24932	32	DX40032	DX40132	DX40232	DX40332	DX43032	DX43132	DX43232	DX43332 (25 mm spirálhoz)	DX43432	DX43532	GW50210	GW50204	GW50604
DX24940	40	DX40040	DX40140	-	-	DX43040	DX43140	DX43240	DX43340 (32 mm spirálhoz)	DX43440	DX43540	GW50211	GW50205	GW50628
DX24950	50	DX40050	DX40150	-	-	DX43050	DX43150	DX43250	DX43350 (40 mm spirálhoz)	-	DX43550	GW50212	GW50206	GW50629
	63	DX40063	DX40163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														

* A kiegészítők minden átmérő típusozhoz elérhetőek. Táblázatban példaként: 3 méteres tokos végű MÜ II csövek.

** Kiegészítők a különböző méretekekkel azonos sorban

Látogasson el a www.gewiss.com weboldalra és kövessen minket:

