

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma)
Kiselosztó, füstszínű átlátszó ajtó,
falon kívüli, 3x12 modul, PEN sín,
fehér

MIP12312S

Nettó listaár: 14 318,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Füstszínű
szélesség	Külső: 268 mm
magasság	Külső: 478 mm
mélység	Külső : 102 mm

Kiegészítő jellemzők

szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	24
Összesen 18 mm-es modulok	36
névleges áramerősség	63 A
A sín típusa	35 mm aszimmetrikus sín
szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csupasz karima 1 csatorna karima
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 20 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők
elosztóblokk kimenők	2 x 16 mm² esetén föld 2 x 16 mm² esetén nulla 9 x 10 mm² esetén föld 9 x 10 mm² esetén nulla 9 x 6 mm² esetén föld 9 x 6 mm² esetén nulla
szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
belső mélység	80 mm
szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt (RAL 9003)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
----------------	------------------------------

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi címkék	IMQ
tűzellenállási képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védelmi fokozat	IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,000 cm
1. csomag szélessége	26,600 cm
1.csomag hossza	47,700 cm
1. csomag súlya	1,598 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	53,000 cm
2. csomag szélessége	30,500 cm
2. csomag hossza	40,500 cm
2. csomag súlya	7,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	64
3.csomag magassága	120,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	124,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	46
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya	22
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
SCIP szám	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No

Image of product / Alternate images

Alternative

