



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló
Készülék rövid megnevezése	XCKL
Érzékelő terv	Form D megfelel CENELEC EN 50047
Test típusa	Rögzített
Fej típusa	Forgófej
Anyag	Fémes
Test anyaga	Zamak
Fej anyaga	Zamak
Rögzítési mód	A fejjel
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Húzórugós kerek emelőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott körkeresztmetsz
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 1 vagy 2 programozható irány
Kábelbemenet	1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 9...12 mm
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	Bármely mozgó alkatrészszel
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ²
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Lépések száma	1
Pozitív nyitás	Nincs
Minimális kikapcsolási nyomaték	0,25 N.M
Maximális indítási sebesség	1,5 M/S
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-1 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökö-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60664-1 6 KV megfelel IEC 60947-1

Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelés 5000000 Ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelés 5000000 Ciklus, DC-14, indukciós terhelés típusa, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelés
Mechanikus tartósság	30000000 Ciklus
Szélesség	40 Mm
Magasság	77 Mm
Mélység	44 Mm
Súly	0,485 Kg
Végpontok leírása ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO

Környezet

Ütésállóság	5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	25 mm csúcstól csúcsig (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint	IP669 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 50102
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Védőkezelés	TC/TH
Termék minősítések	UL-Aex CSA-Ex CCC
Szabványok	CSA C22.2 No 14 IEC 60204-2 CENELEC EN 50047 EN 60204-32 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM EN 60947-5-1 C függelék

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	482 G
1. csomag magassága	4,2 Cm
1. csomag szélessége	5,8 Cm
1. csomag hosszúsága	21 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	14
2. csomag súlya	7,135 Kg
2. csomag magassága	15 Cm
2. csomag szélessége	30 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	224
3. csomag súlya	123,748 Kg
3. csomag magassága	80 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Forgalmazott
