



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid megnevezése	ZCMD
Termékkompatibilitás	XCKS XCKL XCKM XCKJ
Kapcsolódó fej	ZCKE05 ZCKD05
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (változó hossz)
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Pozitív nyitás	Nincs

Környezet

A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C esetén szabványos környezet -40...70 °C esetén alacsony hőmérséklet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C szabványos környezet -40...70 °C alacsony hőmérséklet
Környezeti jellemzők	Alacsony hőmérséklet Szabványos környezet

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	24 G
1. csomag magassága	1,5 Cm
1. csomag szélessége	2 Cm
1. csomag hosszúsága	10 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S01
Egységek száma az 2. csomagban	100
2. csomag súlya	2,625 Kg
2. csomag magassága	15 Cm

2. csomag szélessége	15 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	1600
3. csomag súlya	50,5 Kg
3. csomag magassága	77 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**