



## Fő jellemzők

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Terméksalád                      | Telemecanique Limit switches XC Standard                                       |
| Sorozatnév                       | Szabványos formátum                                                            |
| Termék vagy komponens típusa     | Végállaskapcsoló                                                               |
| Készülék rövid megnevezése       | XCKP                                                                           |
| Érzékelő terv                    | Kompakt A forma                                                                |
| Test típusa                      | Rögzített                                                                      |
| Fej típusa                       | Forgófej                                                                       |
| Anyag                            | Műanyag és fém                                                                 |
| Test anyaga                      | Műanyag                                                                        |
| Fej anyaga                       | Műanyag                                                                        |
| Rögzítési mód                    | A fejjel                                                                       |
| Működőfej mozgása                | Forgó                                                                          |
| Kezelő típusa                    | Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott                      |
| Megközelítés típusa              | Oldalsó megközelítés, 2 irány                                                  |
| Kábelbemenet                     | 1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7...13 mm |
| Pólusszám                        | 2                                                                              |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NC + 1 NO                                                                    |
| Érintkezők működése              | Gyors működésű                                                                 |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Felvételek                                           | 24/40 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapcsoló működtetés                                  | 30° kamerával                                                                                                                                                                                                              |
| Villamos csatlakozás                                 | Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Érintkezők szigetelési forma                         | Zb                                                                                                                                                                                                                         |
| Pozitív nyitás                                       | Van                                                                                                                                                                                                                        |
| Pozitív nyitás minimális nyomaték                    | 0,15 N.M                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimális kikapcsolási nyomaték                      | 0,1 N.M                                                                                                                                                                                                                    |
| Maximális indítási sebesség                          | 1,5 M/S                                                                                                                                                                                                                    |
| Érintkező kód meghatározás                           | A300, AC-15: B300 (U <sub>e</sub> = 240 V), I <sub>e</sub> = 3 A, I <sub>the</sub> = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C<br>R300, DC-14 (U <sub>e</sub> = 250 V), I <sub>e</sub> = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék |
| Ui névleges szigetelési feszültség                   | 300 V megfelel UL 508-CM<br>500 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-1<br>300 V megfelel CSA C22.2 No 14                                                                                                               |
| [U <sub>imp</sub> ] névleges lökő-feszültség állóság | 6 KV megfelel IEC 60664-1<br>6 KV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |
| Rövidzárlat-védelem                                  | 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG                                                                                                                                                                                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromos élettartam     | 5000000 Ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe<br>5000000 Ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe<br>5000000 Ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe |
| Mechanikus tartósság      | 10000000 Ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szélesség                 | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magasság                  | 108 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mélység                   | 44,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Súly                      | 0,175 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Végpontok leírása ISO n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Környezet

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütésállóság                             | 45 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                                                      |
| Rezgési ellenállás                      | 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                              |
| IP védettségi szint                     | IP651 megfelel IEC 60529                                                                                    |
| IK védettségi szint                     | IK05 megfelel EN 50102                                                                                      |
| Tűlfeszültségi kategória                | II. osztály megfelel IEC 61156-5<br>II. osztály megfelel NF C 20-040                                        |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | -25...70 °C                                                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C                                                                                                 |
| Védőkezelés                             | TC/TH                                                                                                       |
| Termék minősítések                      | CCC<br>UL-Aex<br>CSA-Ex                                                                                     |
| Szabványok                              | EN 60947-5-1 C függelék<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-5-1/1991<br>EN 60204-32<br>IEC 60204-2<br>CSA C22.2 No 14 |

## Csomagolási egység

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE      |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1        |
| 1. csomag súlya                | 87 G     |
| 1. csomag magassága            | 11 Cm    |
| 1. csomag szélessége           | 16 Cm    |
| 1. csomag hosszúsága           | 31 Cm    |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1      |
| Egységek száma az 2. csomagban | 20       |
| 2. csomag súlya                | 1,78 Kg  |
| 2. csomag magassága            | 11 Cm    |
| 2. csomag szélessége           | 16 Cm    |
| 2. csomag hosszúsága           | 31 Cm    |
| Csomagolási egység típusa 3.   | P06      |
| Egységek száma az 3. csomagban | 480      |
| 3. csomag súlya                | 56,54 Kg |
| 3. csomag magassága            | 80 Cm    |
| 3. csomag szélessége           | 80 Cm    |
| 3. csomag hosszúsága           | 60 Cm    |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                   |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                      |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilat</a> |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                   |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                   |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                           |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Product Life Status : <b>Forgalmazott</b> |
|-------------------------------------------|