



Fő jellemzők

Terméksalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló
Készülék rövid megnevezése	XCMN
Érzékelő terv	Miniatűr
Test típusa	Rögzített
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Anyag	Fémes
Test anyaga	Zamak
Fej anyaga	Zamak
Rögzítési mód	A fejjel
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Húzórugós dugattyú fémes
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 1 irány
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	A végen
Villamos csatlakozás	Eltávolítható csatlakozó
Kábelhossz	1 M
Kábelösszetétel	5 x 0,75 mm ²
Drótszigetelési anyag	PvR
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Pozitív nyitás	Van
Pozitív nyitás minimális erő	42,5 N
Minimális kikapcsolási erő	8,5 N
Minimális működtetési sebesség	0,01 M/Min
Maximális indítási sebesség	0,5 M/S
Érintkező kód meghatározás	B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék

Ui névleges szigetelési feszültség	300 V (szennyezési fok 4) megfelel UL 508-CM 400 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-5-1/1991 300 V (szennyezési fok 4) megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV megfelel IEC 60664-1 4 KV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14, 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel 5000000 Ciklus, DC-14, 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel 5000000 Ciklus, DC-14, 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfelel
Mechanikus tartósság	10000000 Ciklus
Szélesség	30 Mm
Magasság	50 Mm
Mélység	16 Mm
Súly	0,18 Kg

Környezet

Ütésállóság	294 m/s ² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint	IP669 megfelel IEC 60529 IP671 megfelel IEC 60529 IP68 kettős szigetelés megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK07 megfelel EN 62262
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Védőkezelés	TC/TH
Termék minősítések	CSA-Ex UL-Aex CCC
Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60204-2 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	163,29 G
1. csomag magassága	2,54 Cm
1. csomag szélessége	17,78 Cm
1. csomag hosszúsága	17,78 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	30
2. csomag súlya	5,451 Kg
2. csomag magassága	15 Cm
2. csomag szélessége	30 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	520
3. csomag súlya	101,044 Kg
3. csomag magassága	77 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Forgalmazott
