



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló
Készülék rövid megnevezése	XCKP
Érzékelő terv	Kompakt
Test típusa	Rögzített
Fej típusa	Forgófej
Anyag	Műanyag és fém
Test anyaga	Műanyag
Fej anyaga	Műanyag
Rögzítési mód	A fejjel
Működőfej mozgása	Forgó
Kezelő típusa	Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott változó hossz, görgőátmérő 10 mm
Megközelítés típusa	Oldalsó megközelítés, 2 irány
Kábelbemenet	1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7...13 mm
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ²
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Pozitív nyitás	Van
Minimális kikapcsolási nyomaték	0,1 N.M
Maximális indítási sebesség	1,5 M/S
Érintkező kód meghatározás	A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-1 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60664-1 6 KV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG

Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe 5000000 Ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe 5000000 Ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe
Mechanikus tartósság	10000000 Ciklus
Szélesség	30 Mm
Magasság	133...173 Mm
Mélység	48 Mm
Súly	0,2 Kg
Végpontok leírása ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Környezet

Ütésállóság	15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	25 mm csúcstól csúcsig (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint	IP651 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK05 megfelel EN 50102
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Védőkezelés	TC/TH
Termék minősítések	UL-Aex CCC CSA-Ex
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM EN 60947-5-1 C függelék IEC 60204-2 CSA C22.2 No 14 EN 60204-32

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	110 G
1. csomag magassága	11 Cm
1. csomag szélessége	16 Cm
1. csomag hosszúsága	30,7 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	20
2. csomag súlya	2,2 Kg
2. csomag magassága	11 Cm
2. csomag szélessége	16 Cm
2. csomag hosszúsága	30,7 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	480
3. csomag súlya	67,1 Kg
3. csomag magassága	80 Cm
3. csomag szélessége	80 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Forgalmazott
