



Fő jellemzők

Termékcsalád	TE Start
Termék vagy komponens típusa	Biztonsági kapcsoló
Komponens neve	XCSPA
Terv	Kompakt
Anyag	Műanyag és fém
Fej típusa	Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kábelbemenet	1 furat, menetes esetén Pg 11
Kábel külső átmérője	7...10 Mm
Villamos csatlakozás	Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm ² vagy 1 x 0.75 mm ² , adapterrel
Pólusszám	2
Reteszelési opciók leírása	Működtetőelem reteszelése nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szigetelés	Kettős szigetelésű
Pozitív nyitás	NC kontaktussal
Mechanikus tartósság	1000000 Ciklus
Pozitív nyitás minimális erő	15 N
Minimális működtetési sebesség	0,01 M/S
Legnagyobb működtetési sebesség	0,5 M/S
[Ie] névleges üzemi áram	6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,55 A -125 Vrms, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc	10 N
Üzemelési ráta	10 Cikli/M mérőmodulhoz
Biztonsági szint	Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelelő EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelelő EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelelő EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész

Biztonsági megbízhatósági adatok	B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga	PA (poliamid)
Fej anyaga	PA (poliamid)
Mélység	30 Mm
Magasság	94 Mm
Szélesség	30 Mm
Súly	0,11 Kg

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-2 EN 1088/ISO 14119 UL 508-CM
Termék minősítések	UL-Aex CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettségi szint	IP671 megfelel EN/IEC 60536

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	108 G
1. csomag magassága	3,3 Cm
1. csomag szélessége	4,8 Cm
1. csomag hosszúsága	13 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02
Egységek száma az 2. csomagban	55
2. csomag súlya	6,655 Kg
2. csomag magassága	15 Cm
2. csomag szélessége	30 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	880
3. csomag súlya	110,82 Kg
3. csomag magassága	77 Cm
3. csomag szélessége	60 Cm
3. csomag hosszúsága	80 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Forgalmazott
-----------------------	--------------