



Fő jellemzők

Termékcsalád	Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév	Szabványos formátum
Termék vagy komponens típusa	Végálláskapcsoló
Készülék rövid megnevezése	XCKP
Érzékelő terv	Kompakt
Test típusa	Rögzített
Fej típusa	Rövidzárdugó fej
Anyag	Műanyag és fém
Test anyaga	Műanyag
Fej anyaga	Műanyag
Rögzítési mód	A fejjel
Működőfej mozgása	Lineáris
Kezelő típusa	Húzórugós görgőskaros dugattyú Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Megközelítés típusa	Függőleges megközelítés, 1 irány
Kábelbemenet	1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7...13 mm
Pólusszám	2
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű

Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló működtetés	30° kamerával
Villamos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ²
Érintkezők szigetelési forma	Zb
Pozitív nyitás	Van
Pozitív nyitás minimális erő	10 N
Minimális kikapcsolási erő	6 N
Maximális indítási sebesség	1 M/S
Érintkező kód meghatározás	A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ui névleges szigetelési feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 4) megfelel IEC 60947-1 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 KV megfelel IEC 60664-1 6 KV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem	10 A betét biztosíték izolátor, típus gG

Elektromos élettartam	5000000 Ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe 5000000 Ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe 5000000 Ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/m, terhelési tényező: 0,5 megfe
Mechanikus tartósság	10000000 Ciklus
Szélesség	42,5 Mm
Magasság	96 Mm
Mélység	30 Mm
Súly	0,145 Kg
Végpontok leírása ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Környezet

Ütésállóság	45 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás	25 mm csúcstól csúcsig (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint	IP651 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK05 megfelel EN 50102
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5 II. osztály megfelel NF C 20-040
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C
Védőkezelés	TC/TH
Termék minősítések	CSA-Ex UL-Aex CCC
Szabványok	IEC 60204-2 IEC 60947-5-1/1991 EN 60947-5-1 C függelék UL 508-CM CSA C22.2 No 14 EN 60204-32

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	71 G
1. csomag magassága	11,2 Cm
1. csomag szélessége	12,8 Cm
1. csomag hosszúsága	16,7 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	160
2. csomag súlya	12,097 Kg
2. csomag magassága	30 Cm
2. csomag szélessége	30 Cm
2. csomag hosszúsága	40 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	CAR
Egységek száma az 3. csomagban	20
3. csomag súlya	1,423 Kg
3. csomag magassága	11,2 Cm
3. csomag szélessége	12,8 Cm
3. csomag hosszúsága	16,7 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Forgalmazott
