

Termékadatlap

Műszaki adatok



TeSys LC1D AC mágneskapcsoló,
7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros
csatlakozás, 1Z+1NY,230VAC
tekercsfeszültség, 50Hz

LC1D18P5

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék neve	TeSys D TeSys DF
Termék vagy komponens típusa	Megszakító kontaktor
Készülék rövid megnevezése	LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás	Motorvezérlés Ellenálló töltés
Felhasználási kategória	AC-11 AC-3e AC-41 AC-4
Pólusok megnevezése	3P
Power pole contact composition	3 NO
Ue névleges üzemi feszültség	Betáplálás: <= 690 V AC/DC 50 Hz Betáplálás: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram	18 A 60 °C) -<= 440 V AC-3e esetén betáplálás 32 A 60 °C) -<= 440 V AC-11 esetén betáplálás 18 A 60 °C) -<= 440 V AC-4 esetén betáplálás
Motorteljesítmény kW	4 kW -220...240 V AC/DC 50 Hz (AC-3e) 7,5 kW -380...415 V AC/DC 50 Hz (AC-3e) 9 kW -415/440 V AC/DC 50 Hz (AC-3e) 10 kW -500 V AC/DC 50 Hz (AC-3e) 10 kW -660/690 V AC/DC 50 Hz (AC-3e) 4 kW -400 V AC/DC 50 Hz (AC-41) 4 kW -220...240 V AC/DC 50 Hz (AC-4) 7,5 kW -380...415 V AC/DC 50 Hz (AC-4) 9 kW -415/440 V AC/DC 50 Hz (AC-4) 10 kW -500 V AC/DC 50 Hz (AC-4) 10 kW -660/690 V AC/DC 50 Hz (AC-4)
Vezérlő áramkör típus	AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség	230 V AC/DC 50 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel	1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Tűlfeszültség kategória	IV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A - <60 °C esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I 32 A - <60 °C esetén betáplálás
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény	140 A AC/DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991 250 A DC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

300 A -440 V esetén betáplálás megfelel IEC 60947-1	
Névleges megszakítóképesség	300 A -440 V esetén betáplálás megfelel IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	40 A - <40 °C - 10 perc esetén betáplálás 84 A - <40 °C - 1 perc esetén betáplálás 145 A - <40 °C - 10 s esetén betáplálás 240 A - <40 °C - 1 s esetén betáplálás 100 A - 1 s esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I 120 A - 500 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I 140 A - 100 ms esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés	10 A gG esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I megfelel IEC 60947-5-1/1991 50 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén betáplálás 35 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén betáplálás
Átlagos impedancia	2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz esetén betáplálás
Ui névleges szigetelési feszültség	Betáplálás: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 Betáplálás: 600 V CSA-Ex tanúsítva Betáplálás: 600 V UL-Aex tanúsítva Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1 Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Elektromos élettartam	1,65 Mcycles 18 A AC-3e Ue mellett <= 440 V 1 Mcycles 32 A AC-11 Ue mellett <= 440 V 1,65 Mcycles 18 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként	0,8 W AC-3e 2,5 W AC-11 0,8 W AC-4
Front cover	-val, -vel
Szerelőtartó	Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok	IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész IEC 60947-5-1/1991 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC 60337-1
Termék minősítések	UL-Aex CSA-Ex CCC EAC (pending) KCC LROS (függőben) DNV Marine RMRoS BV UKR
Csatlakozás típusa	Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm²Rugalmas sodrott nélkül Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm²Rugalmas sodrott nélkül Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül Azonos feszültségű vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül Betáplálás: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...6 mm²Rugalmas sodrott nélkül Betáplálás: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm²Rugalmas sodrott nélkül Betáplálás: csavaros csatlakozás 1 kábel 1...6 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel Betáplálás: csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm²Rugalmas sodrott kábelvéggel Betáplálás: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...6 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül Betáplálás: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...6 mm²szilárd vagy dugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték	Betáplálás: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez Betáplálás: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips Azonos feszültségű vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez Azonos feszültségű vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips Azonos feszültségű vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2 Betáplálás: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő	12...22 ms zárul 4...19 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje	B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2 B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikus tartósság	15 Mcycles

Üzemelési ráta	3600 cikl/h - <60 °C
----------------	----------------------

Kiegészítő jellemzők

Tekercseléstechnológia	Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok	0,3...0,6 Uc -40...70 °C kidobás AC/DC 50 Hz 0,8...1,1 Uc -40...60 °C működési AC/DC 50 Hz 1...1.1 Uc 60...70 °C működési AC/DC 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban	70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban	7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Hővesztesség	2...3 W -50 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa	típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991 típus tükrös kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia	25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram	5 mA esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség	17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő	1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás	> 10 mOhm esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I

Környezet

IP védettségi szint	IP20 előlap megfelel IEC 60529
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Szennyezettségi fok	4
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...60 °C 60...70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-60...80 °C
Üzemi magasság	0...3000 m
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Égésgátlás	V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség	Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Magasság	77 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	86 mm
Súly	0,33 kg

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	354,5 g
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hosszúsága	11,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S02

Egységek száma az 2. csomagban	20
2. csomag súlya	7,343 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	320
3. csomag súlya	125,488 kg
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------