



LCD kijelzésű fogyasztásmérő,közvetlen, 1 fázisú, 1 modul




230VAC / 5(40)A





Szerelősínre szerelhető




Tartós túlterhelés




Kapcsok védetség (burkolattal)




Impulzus kimenet




Tárolási hőmérséklet



Védetség beépítve (homlokoldal felől)




Saját teljesítmény felvétel



Környezeti hőmérséklet



Névleges szigetelési feszültség



Relatív páratartalom

• Számláló típusa:	elektronikus	• Impulzuskimenet:	elektromos
• Névleges áram (In):	40 A	• Impulzustípus:	S0
• Maximális áram (Imax):	48 A	• Impulzus-részlet:	2 000 -2 000 Imp/kWh (kvarh)
• Névleges feszültség (Un) N-L:	230 -230 V	• Jelzés fajtája:	digitális
• Frekvencia:	50 -50 Hz	• Szerelési mód:	kalapsín adapter (REG)
• Pontossági osztály:	B	• Modulszélesség:	1
• Pólustípus:	1-fázisú	• Szélesség:	18 mm
• Kivitel:	direkt	• Mélység:	59 mm
• Energiatípus:	hatásos teljesítmény	• Magasság:	116 mm
• Alkalmas:	vételező	• Állások száma:	6
• Tarifa kivitel:	1-tarifás	• Védetség:	IP40

TRACON	Un Névleges feszültség (V)	Ib (Imax) Bázisáram (max áram)	imp/kWh S0 Impulzus kimenet	0 10 ha % Pontossági osztály	Beköthető vezeték keresztmetszet TömörHajlékony		84 g
TVOF11	230 V AC	5 (40) A	2.000	1	10	6	84 g

imp/kWh
S0 

U_n

min. 12V, max. 27V

I_n

max. 27 mA

DIRECT  kWh

Méretrajz

