


Elektromech. fogyasztásmérő, közvetlen, 3 fázisú, 7 modul




400VAC / 10(100)A



Relatív páratartalom

P_m
3 VA


Saját teljesítmény felvétel



Tartós túlterhelés




Szerelősínre szerelhető




Impulzus kimenet




Névleges szigetelési feszültség



Védettség beépítve (homlokoldal felől)




Környezeti hőmérséklet



Tárolási hőmérséklet



Kapcsok védettsége (burkolattal)



Analóg kijelzős mérőműszer



- Számláló típusa: elektromechaniku S
- Névleges áram (I_n): 100 A
- Maximális áram (I_{max}): 120 A
- Névleges feszültség (U_n) N-L: 230 -230 V
- Névleges feszültség (U_n) L-L: 400 -400 V
- Frekvencia: 50 -50 Hz
- Pontossági osztály: B
- Pólustípus: 4-vezetékes
- Kivitel: direkt
- Energiatípus: hatásos teljesítmény
- Alkalmas: vételező
- Tarifa kivitel: 1-tarifás

- Impulzuskiemenet: elektromos
- Impulzustípus: S0
- Impulzus-részlet: 400 -400 Imp/kWh (kvarh)
- Jelzés fajtája: digitális
- Szerelési mód: kalapsín adapter (REG)
- Modulszélesség: 7
- Szélesség: 123 mm
- Mélység: 65 mm
- Magasság: 100 mm
- Állások száma: 6
- Védettség: IP40

TRACON	U _n Névleges feszültség (V)	I _b (I _{max}) Bázisáram (max áram)	imp/kWh S0	Pontossági osztály	Beköthető vezeték keresztmetszet		
					Tömör	Hajlékony	
TVOF3M7	3x230/400V	10 (100) A	400	1	50	35	472 g

imp/kWh
S0 

U_n

min. 12V, max. 27V

I_n

max. 27 mA

DIRECT  kWh

Méretrajz

