

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNY

Az alábbi ÁRAMVÁLTÓS elosztószekrényekre:

PVT... egyedi mérőhely, PVT csoportos mérőhely, PVT-K-L..... típusú mérőberendezésekre.

Gyártó: Csatári Plast Kft.

H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044
E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírása:

A PVT.... típusú áramváltós szekrények 400A-ig, a PVT-KL....típusú áramváltós szekrények 630A-ig terjedő **ÁRAMVÁLTÓS** mérésre alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.
Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.
A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

Szabványok:

MSZ EN 62208:2012
MSZ EN 61439-1, -3
MSZ 447:2009

A műszaki dokumentációt a gyártó. tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.
A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:

Zsemberi Imre
villamosmérnök

CSATÁRI PLAST KFT



H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, +36 88 265 191 Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, e-mail: sales@csatariplast.hu



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A PVT.... típusú áramváltós szekrények 400A-ig, a PVT-KL....típusú áramváltós szekrények 630A-ig terjedő **ÁRAMVÁLTÓS** mérésre alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

Felszerelés, csatlakoztatás, karbantartás:

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.
Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.
A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

A PVT típusú készülékek az időnkénti tisztításon és csatlakozó kapcsok csavarjainak szükség szerinti utánhúzásán kívül karbantartást nem igényelnek.

Technikai adatok:

Névleges üzemi feszültség:	230 / 400 V, 50 Hz
Max. áram: PVT/PVT-KL	400 / 630 A
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettség:	külső tok: IP 44 PVT-K-L esetén belső szekrény: IP 65 PVT esetén
Környezeti hőmérséklet:	-25°C + 80°C
Méretek:	150 x 300 x 175 mm 300 x 300 x 175 mm 300 x 600 x 175 mm
Csatlakozás:	PM16 – PM36 tömszelencén, vagy A50 csőadapteren keresztül
Jótállás:	Vásárlástól számított 12 hónap
Garanciális és garancián túli javítás:	Csatári Plast Kft.