


TERMÉKADATLAP - VE54019

TRACON
**ELECTRIC**®

Végelzáró, 5-erű kábelhez, gyantás


5x16-5x35mm², (5x13/4mm+1x40/19mm)
V0
UL94

Lángállóság UL94 szerint




11 kV/mm

Villamos szilárdság




-20...+45 °C

Tárolási hőmérséklet




-55...+100 °C

Környezeti hőmérséklet



UV

UV-álló



min.135 °C

Zsugorodási hőmérséklet



PE

Anyag: Polietilén

NO
Halogen
Nem tartalmaz halogén
elemeket

TRACON	 mm ² Beköthető vezeték keresztmetszet	D _{max} (mm)	D _{min} (mm)	d _{max} (mm)	d _{min} (mm)	S (mm)	S* (mm)	L (mm)	L* (mm)
VE54019	5 × 16 - 5 × 35	40	19	13	4	2	2.5	105	98

D_{max}, d_{max} – zsugorodás előtti belső átmérőkD_{min}, d_{min} – szabad zsugorítás utáni belső átmérők

S – zsugorodás előtti falvastagság

S* – szabad zsugorítás utáni falvastagság

L – zsugorítás előtti teljes hossz

L* – szabad zsugorítás utáni teljes hossz

Méretrajz

