


Flexibilis sorozatkapocs, H profil, 12 tag, natúr



16mm², 450VAC, 63A, PP




Környezeti hőmérséklet

-20...+75 °C



Meghúzási nyomaték

0.4 – 0.8



A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet



A szigetelés anyaga:
Polipropilén



Névleges szigetelési
feszültség

450 V

- Furat közepes távolsága: 14,5 mm
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel: 1,5 - 16 mm²
- Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör): 1,5 - 16 mm²
- Névleges áram I_n: 63 A
- Névleges feszültség: 450 V
- 1. csatlakozási mód típusa: csavaros
- 2. csatlakozási mód típusa: csavaros
- Sorkapcsok száma pólusonként: 2
- Szerelési mód: közvetlen

- Üzemi hőmérséklet: - 20 - 75 °C
- Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94): egyéb
- Halogénmentes: Nem
- Szélesség: 169 mm
- Magasság: 19,2 mm
- Mélység: 19,2 mm
- Lezárólemez szükséges: Nem
- Szín: fehér

TRACON	Beköthető vezeték-keresztmetszet mm ²	X Kapcsok száma	I _n Névleges áram (A)	Beköthető vezeték Ø mm			d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
				Tömör	Sodrott	Hajlékony					
S30A-H	16	x 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5

Méreterajz

