

Fővezetéki leágazó sorkapocs, sínre szerelhető



1×35mm² / 4×10mm², 400VAC, 125A, MULTICOLOR



400 V AC

Névleges feszültség (V)

PA6.6

A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6

T_a

Környezeti hőmérséklet

500 V

Névleges szigetelési feszültség

Cu

A kötőelem anyaga: Réz ötvözet

35×7.5

Szerelősínre szerelhető

IP 20

Védettségi fokozat

- Névleges áram:

125 A

• Szerelési mód:

kalapsín/csavaros

• Bemenetek száma:

1

• Kimenetek száma:

4

• Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

• Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem
- Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

• Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

6 - 35 mm²

• Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1,5 - 10 mm²

• Magasság:

81 mm

• Szélesség:

20,4 mm

• Mélység:

50 mm

TRACON	 mm² Beköthető vezetékkeresztmetszet				I_n Névleges áram (A)	W1 (mm)	W2 (mm)	 Szín	X  Csavarok száma					
	 IN Betáp oldal		 OUT Leágazó oldal						 Betáp oldal	 Leágazó oldal				
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony										
	1×35	1×25	4×10	4x6										
FLS35/10X4	1×35	1×25	4×10	4x6	125	16.3	20.4		1 × M8	4 × M5				

Méreterajz

