

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék



2×16mm² / 2×16mm², 400VAC, 76A



IP 20

Védettségi fokozat

400 V AC

Névleges feszültség (V)

Ta

Környezeti hőmérséklet

Cu

A kötőelem anyaga: Réz ötvözet

500 V

Névleges szigetelési feszültség

PA6.6

A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6

35×7.5

Szerelősínre szerelhető

- Pólusszám: 1
 - Névleges áram: 76 A
 - Szerelési mód: DIN-sín
 - Bemenetek száma: 2
 - Kimenetek száma: 2
 - Masszív vezetékhez alkalmas: Igen
 - Többhuzalos vezetékhez alkalmas: Nem

- Finomszálas vezetékhez alkalmas: Igen
 - Vezetőkeresztmetszet, bemenet: 1 - 16 mm²
 - Vezetőkeresztmetszet, kimenet: 1,5 - 16 mm²
 - Magasság: 43,1 mm
 - Szélesség: 27,4 mm
 - Mélység: 42,5 mm

TRACON	 mm² Beköthető vezeték keresztmetszet				In Névleges áram (A)	 Szín	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
	 IN Betáp oldal		 OUT Leágazó oldal							
										
	Tömör	Hajlékony	Tömör	Hajlékony						
FLE-16K	2×16	2×10	2×16	2×10	76 A		22.2	27.4	39.5	43.1

Méreterajz

