

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék



1×35+1×25mm²/1×35+1×25mm², 400VAC, 125A



IP
20

Védettségi fokozat

400
V AC

Névleges feszültség (V)

Cu

A kötőelem anyaga: Réz
ötvözet

PA6.6

A szigetelés anyaga:
Poliamid 6.6

500 V

Névleges szigetelési
feszültség

Ta

Környezeti hőmérséklet
-20...+75 °C

35×7.5

Szerelősínre szerelhető

- Névleges áram:

125 A

• Szerelési mód:

DIN-sín

• Bemenetek száma:

2

• Kimenetek száma:

2

• Masszív vezetékhez alkalmas:

Igen

• Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem
- Finomszálaz vezetékhez alkalmas:

Igen

• Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1 - 35 mm²

• Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1,5 - 35 mm²

• Magasság:

53 mm

• Szélesség:

26,9 mm

• Mélység:

46,6 mm

TRACON	 mm²				In Névleges áram (A)	 Szín	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
	Beköthető vezeték keresztmetszet									
	 IN Betáp oldal		 OUT Leágazó oldal							
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony						
FLE-35/25K	1×35	1×25	1×35	1×25	125 A		20	26.9	43.6	53
	1×25	1×16	1×25	1×16						

Méretrajz

