

Fővezetéki leágazó sorkapocs, sínre szerelhető



1×50mm² / 4×16mm², 400VAC, 150A, MULTICOLOR



400 V AC

Névleges feszültség (V)

PA6.6

A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6

T_a

Környezeti hőmérséklet

500 V

Névleges szigetelési feszültség

Cu

A kötőelem anyaga: Réz ötvözet

35×7.5

Szerelősínre szerelhető

IP 20

Védettségi fokozat

- Névleges áram: 150 A
 - Szerelési mód: kalapsín/csavaros
 - Bemenetek száma: 1
 - Kimenetek száma: 4
 - Masszív vezetékhez alkalmas: Igen
 - Többhuzalos vezetékhez alkalmas: Nem

- Finomszálas vezetékhez alkalmas: Igen
 - Vezetőkeresztmetszet, bemenet: 6 - 50 mm²
 - Vezetőkeresztmetszet, kimenet: 2,5 - 16 mm²
 - Magasság: 81 mm
 - Szélesség: 28,2 mm
 - Mélység: 50 mm

TRACON	 mm² Beköthető vezeték keresztmetszet				In Névleges áram (A)	 Szín	X  Csavarok száma		W1 (mm)	W2 (mm)
	 IN Betáp oldal		 OUT Leágazó oldal				 IN Betáp oldal	 OUT Leágazó oldal		
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony						
FLS50/16X4	1×50	1×35	4×16	4×10	150		1 × M8	4 × M6	24.2	28.2

Méretrajz

