


Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga




1×35+1×25mm²/1×35+1×25mm², 400VAC, 125A



Környezeti hőmérséklet

IP
20


Védettségi fokozat




A kötőelem anyaga: Réz ötvözet



A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6



Szerelősínre szerelhető



Névleges szigetelési feszültség

400
V AC

Névleges feszültség (V)

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| • Névleges áram: | 125 A | • Finomszálas vezetékhez alkalmas: | Igen |
| • Szerelési mód: | DIN-sín | • Vezetőkeresztmetszet, bemenet: | 1 - 35 mm ² |
| • Bemenetek száma: | 2 | • Vezetőkeresztmetszet, kimenet: | 1,5 - 35 mm ² |
| • Kimenetek száma: | 2 | • Magasság: | 53 mm |
| • Masszív vezetékhez alkalmas: | Igen | • Szélesség: | 26,9 mm |
| • Többhuzalos vezetékhez alkalmas: | Nem | • Mélység: | 46,6 mm |

TRACON	 mm ²				 Névleges áram (A)	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)	 Szín
	Beköthető vezeték keresztmetszet									
	 Betáp oldal		 Leágazó oldal							
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony						
FLE-35/25ZS	1×35	1×25	1×35	1×25	125 A	20	26.9	43.6	53	
	1×25	1×16	1×25	1×16						

Méretrajz

