

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, szürke



2×25mm² / 2×25mm², 400VAC, 101A



400 V AC	Névleges feszültség (V)	 Cu	A kötőelem anyaga: Réz ötvözet
 35×7.5	Szerelősínre szerelhető	 PA6.6	A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6
IP 20	Védettségi fokozat	 500 V	Névleges szigetelési feszültség
Ta  -20...+75 °C	Környezeti hőmérséklet		

• Névleges áram:	101 A	• Finomszálas vezetékhez alkalmas:	Igen
• Szerelési mód:	DIN-sín	• Vezetőkeresztmetszet, bemenet:	1 - 25 mm ²
• Bemenetek száma:	2	• Vezetőkeresztmetszet, kimenet:	1,5 - 25 mm ²
• Kimenetek száma:	2	• Magasság:	43,1 mm
• Masszív vezetékhez alkalmas:	Igen	• Szélesség:	27,4 mm
• Többhuzalos vezetékhez alkalmas:	Nem	• Mélység:	42,5 mm

TRACON	 mm ²				 Névleges áram (A)	 Szín	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
	Beköthető vezeték keresztmetszet									
	 Betáp oldal		 Leágazó oldal							
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony						
FLE-25	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		22.2	27.4	39.5	43.1

Méretrajz

