


Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, kék




2×25mm² / 2×25mm², 400VAC, 101A




A kötőelem anyaga: Réz
ötözet



A szigetelés anyaga:
Poliamid 6.6



Szerelősínre szerelhető



Környezeti hőmérséklet



Védettségi fokozat



Névleges feszültség (V)



Névleges szigetelési
feszültség

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|
| • Pólusszám: | 1 | • Finomszálas vezetékhez alkalmas: | Igen |
| • Névleges áram: | 101 A | • Vezetőkeresztmetszet, bemenet: | 1 - 25 mm ² |
| • Szerelési mód: | DIN-sín | • Vezetőkeresztmetszet, kimenet: | 1,5 - 25 mm ² |
| • Bemenetek száma: | 2 | • Magasság: | 43,1 mm |
| • Kimenetek száma: | 2 | • Szélesség: | 27,4 mm |
| • Masszív vezetékhez alkalmas: | Igen | • Mélység: | 42,5 mm |
| • Többhuzalos vezetékhez alkalmas: | Nem | | |

TRACON	 mm ²				In Névleges áram (A)	 Szín	W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
	Beköthető vezeték keresztmetszet									
	 Betáp oldal		 Leágazó oldal							
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony						
FLE-25K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		22.2	27.4	39.5	43.1

Méretreajz

