

Főáramköri leágazó kapocs, sínre szerelhető, zöld/sárga



2×25mm² / 2×25mm², 400VAC, 101A



400 V AC

Névleges feszültség (V)

IP 20

Védettségi fokozat

PA6.6

A szigetelés anyaga:
Poliamid 6.6

Ta

Környezeti hőmérséklet
-20...+75 °C

35×7.5

Szerelősínre szerelhető

Cu

A kötőelem anyaga: Réz ötvözet

500 V

Névleges szigetelési feszültség

- Névleges áram:
 - Szerelési mód:
 - Bemenetek száma:
 - Kimenetek száma:
 - Masszív vezetékhez alkalmas:
 - Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

101 A

DIN-sín

2

2

Igen

Nem

- Finomszálas vezetékhez alkalmas:
 - Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
 - Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
 - Magasság:
 - Szélesség:
 - Mélység:

Igen

1 - 25 mm²

1,5 - 25 mm²

43,1 mm

27,4 mm

42,5 mm
- | TRACON | mm ² | | | | In
Névleges áram (A) | W1
(mm) | W2
(mm) | D
(mm) | H
(mm) | 
Szín | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | Beköthető vezeték keresztmetszet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IN
Betáp oldal | | OUT
Leágazó oldal | | | | | | | | | | | | | |
| | Tömör | Hajlékony | Tömör | Hajlékony | | | | | | | | | | | | |
| FLE-25ZS | 2×26 | 2×16 | 2×25 | 2×16 | 101 A | 22.2 | 27.4 | 39.5 | 43.1 | | | | | | | |
- Méretrajz

