

Fővezetéki leágazó sorkapocs nyitható fedéllel




1×150(120)mm²/5×16(10),4×25(16),2×35(25)mm², 1000VAC/DC,400A



400 V AC	Névleges feszültség (V)	PA6.6	A szigetelés anyaga: Poliamid 6.6
Ta -20...+75 °C	Környezeti hőmérséklet	Cu	A kötőelem anyaga: Réz ötvözet
35×7.5	Szerelősínre szerelhető	IP 20	Védettségi fokozat

• Névleges áram:	400 A	• Finomszálás vezetékhez alkalmas:	Igen
• Szerelési mód:	kalapsín/csavaro	• Vezetőkeresztmetszet, bemenet:	95 - 185 mm ²
	s	• Vezetőkeresztmetszet, kimenet:	2,5 - 35 mm ²
• Bemenetek száma:	1	• Magasság:	98 mm
• Kimenetek száma:	12	• Szélesség:	46 mm
• Masszív vezetékhez alkalmas:	Igen	• Mélység:	49,5 mm
• Többhuzalos vezetékhez alkalmas:	Nem		

TRACON	 mm ²				 U_i	I_n	 Szín	 Csavarok száma	
	Beköthető vezeték keresztmetszet							 IN	 OUT
	Betáp oldal		Leágazó oldal						
	 Tömör	 Hajlékony	 Tömör	 Hajlékony					
FLS0150	1×150	1×120	5×25	5×16	1000 V AC/DC	400 A		1 × M20	5×M6
			4×16	4×10					4×M8
			2×35	2×25					2×M10

Méretrajz

