




REKA LED

Homlokzati lámpatest



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	Ra ≤6x MacAdam 80
COB	[°] max 90	[]	IP 54	m 0,5m	[°C] -15÷35
[°] max 90	[°] max 90	CE	EAC	UKCA	



	[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR 28990	7	max 360	4000	szerelés: oldalfali	grafit	fel és le
REKA LED EL 7W-O-GR 28991	7	max 380	4000	szerelés: oldalfali	grafit	fel és le
REKA LED EL 7W-L-W 28992	7	max 500	4000	szerelés: oldalfali	fehér	fel és le
REKA LED EL 7W-O-W 28993	7	max 510	4000	szerelés: oldalfali	fehér	fel és le

A Kanlux REKA LED fő előnye az érdekes vizuális fényhatás, melyet a fényszórás szögének állításával érhetünk el. A fényterelő lapok segítségével mi magunk állíthatjuk a megvilágítás szögét a lámpatest tetején és alján is. A Kanlux REKA LED egyaránt használható enteriőrök vagy IP54 védettségének köszönhetően épület homlokzatok megvilágítására is.

- Állítható világítási szög
- Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- Védőüveg anyaga: edzett üveg

REKA LED

Homlokzati lámpatest




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O-W