

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony érintkezőblokk, Ø22 készülékekhez, 1NC, hátsó rögzítés

ZENL1121

### Fő jellemzők

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | Harmony XAP, XB2 SL<br>Harmony XALD                                |
| Termék vagy komponens típusa     | Érintkezőblokk védett csatlakozókkal                               |
| Készülék rövid megnevezése       | ZEP                                                                |
| Termék felhasználási területe    | XAPS vezérlőállomáshoz<br>XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez |
| Blokk szerelése                  | Hátoldalra szerelhető                                              |
| Csomagolási egység               | 5                                                                  |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NC                                                               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összeszerelés                                     | Felhasználó általi összeépítéshez                                                                                                                                                                                     |
| Súly                                              | 0,015 kg                                                                                                                                                                                                              |
| Érintkezők működése                               | Lassan bontó                                                                                                                                                                                                          |
| Pozitív nyitás                                    | Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész                                                                                                                                                                                 |
| Üzemi mozgás                                      | 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)<br>4,3 mm (összes úthossz)                                                                                                                                                     |
| Üzemelési erő                                     | 2 N NC változó elektromos állapot                                                                                                                                                                                     |
| Mechanikus tartósság                              | 10000000 ciklus                                                                                                                                                                                                       |
| Csatlakozás típusa                                | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm <sup>2</sup> kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 |
| Meghúzási nyomaték                                | 0,8...1,2 N.m megfelel EN 60947-2                                                                                                                                                                                     |
| Csavarfej alakja                                  | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó                         |
| Érintkezők anyaga                                 | Ezüst ötvözet (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                 |
| Sorkapcsok maximális ellenállása                  | 25 mOhm                                                                                                                                                                                                               |
| Rövidzárlat-védelem                               | 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                          |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                              |

\* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 600 V (szennyezési fok 4) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] névleges üzemi áram                | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,55 A -125 Vrms, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                                             |
| Elektromos élettartam                   | 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/h, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4  | $\Lambda < 10\exp(-6)$ -5 V és 1 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ -17 V és 5 mA megfelel EN/IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| További információ                      | Beépített lemezre szerelve a dobozban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektromos felpítés kódja               | SR1 (mennyiség <= 3)<br>SR2 (mennyiség <= 2)<br>MR1 (mennyiség <= 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Környezet

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                             | TH kérésre                                                                                                                                                                            |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C                                                                                                                                                                           |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | -40...70 °C                                                                                                                                                                           |
| IP védettségi szint                     | IP20 megfelel IEC 60529                                                                                                                                                               |
| Szabványok                              | EN/IEC 60947-7-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>JIS C8201-2-2 |
| Rezgési ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                 |

## Csomagolási egység

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE    |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1      |
| 1. csomag súlya                | 10 g   |
| 1. csomag magassága            | 4,4 cm |
| 1. csomag szélessége           | 5,4 cm |
| 1. csomag hosszúsága           | 5,6 cm |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1    |
| Egységek száma az 2. csomagban | 5      |
| 2. csomag súlya                | 52 g   |
| 2. csomag magassága            | 4,4 cm |
| 2. csomag szélessége           | 5,4 cm |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 2. csomag hosszúsága           | 5,6 cm  |
| Csomagolási egység típusa 3.   | S03     |
| Egységek száma az 3. csomagban | 800     |
| 3. csomag súlya                | 9,04 kg |
| 3. csomag magassága            | 30 cm   |
| 3. csomag szélessége           | 30 cm   |
| 3. csomag hosszúsága           | 40 cm   |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                    |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Körkörösségi profil                                            | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|