

Termékadatlap

Műszaki adatok



Kondenzátor mágneskapcsoló, 60kVAr/400V, 3P+1z+2ny

LC1DVK12M7

Fő

Termékcsalád	Thalassa
Termék neve	TeSys LE TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa	Elveszthetetlen anyák
Készülék rövid neve	LC1E
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Mágneskapcsoló alkalmazás	Telejsítménytényező korrekció
Felhasználási kategória	AC-7C
Pólusok megnevezése	3P
Power pole contact composition	3 NO
Ue névleges üzemi feszültség	Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Reaktív teljesítmény ráta	35 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C 63 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C 67 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C 104 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C 30 kvar -230 V AC 60 Hz - <60 °C 60 kvar -460 V AC 60 Hz - <60 °C 80 kvar -575 V AC 60 Hz - <60 °C
Vezérlő áramkör típus	AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség	220 V AC 50/60 Hz
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn	1 NO + 2 NC pillanatnyi
Elektromos élettartam	300000 ciklus Ue mellett 400 V 200000 ciklus Ue mellett 6 V
Mounting support	DIN sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok	IECEE CB Scheme (pending) UL-Aex CSA-Ex UKR

Csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - kábel merevsége: tömör Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm² - kábel merevsége: tömör Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...2,5 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
--------------------	--

* Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

	Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4...50 mm² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4...25 mm² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4...50 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4...25 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvég nélkül Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4...50 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4...16 mm² - kábel merevsége: rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Üzemelési ráta	240 cikl/óra

Kiegészítő

Kiegészítő érintkezők típusa	típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
------------------------------	---

Környezet

IP védeettségi szint	IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-60...80 °C
Üzemi magasság	0...3000 m
Magasság	180 mm
Szélesség	85 mm
Mélység	154 mm
Termék súlya	1,65 kg

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,000 cm
1. csomag szélessége	17,000 cm
1.Csomag hossza	19,000 cm
1. csomag súlya	1,786 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	48
2.Csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	93,728 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)