


Mennyezeti spot lámpatest

5905339073600



A Kanlux RADAN egyszerű spot lámpatestek családja, amelyek bármilyen helyiséget képesek bevilágítani. A fényforrást és a lámpatest változatát – billenthető vagy fix – a felhasználó választja meg.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: alumínium

Védőburokkal ellátott fényforrás használata kötelező: igen

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A termék normál gyúlékony felületre nem szerelhető: >35W

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 24

Átmérő [mm]: 82

Szerelési nyílás [mm]: Ø70-75

Vezeték hossz [m]: 0.12

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 AC; 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 50

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Fényforrások: MR16

Foglalat : Gx5,3

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Lámpatest állíthatósága szögben: egy tengelyben

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: 30

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 50

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egység súly [g]: 70

Súly [g]: 100

Egységcsomagolás hossza [cm]: 8.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Mennyezeti spot lámpatest

Doboz súlya [kg]: 5
Karton szélessége [cm]: 22.5
Doboz magassága [cm]: 20
Doboz hossza [cm]: 45.5
Karton térfogata [m³]: 0.020475