




REKA LED

Homlokzati lámpatest



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
COB	[°] max 90	$\perp$	IP 54	m 0,5m	$\leq 6x$ MacAdam	[°C] -15÷35
COB	[mm] 1	CE	EAC	UKCA		



REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7	max 360	4000	szelés: oldalfali	grafit	fel és le
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7	max 380	4000	szelés: oldalfali	grafit	fel és le
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7	max 500	4000	szelés: oldalfali	fehér	fel és le
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7	max 510	4000	szelés: oldalfali	fehér	fel és le

A Kanlux REKA LED fő előnye az érdekes vizuális fényhatás, melyet a fényszórás szögének állításával érhetünk el. A fényterelő lapok segítségével mi magunk állíthatjuk a megvilágítás szögét a lámpatest tetején és alján is. A Kanlux REKA LED egyaránt használható enteriőrök vagy IP54 védettségének köszönhetően épület homlokzatok megvilágítására is.

- Állítható világítási szög
- Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
- Védőüveg anyaga: edzett üveg

REKA LED

Homlokzati lámpatest




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O-W