



7 645 70

7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozóaljzatok
10	7 645 69	Negyedfordulatos gyorscsatlakozókkal szerelve, amelyek mindegyikébe két ér beköthető továbbfűzés érdekében (erek csupaszítására nincs szükség)
10	7 646 69	Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26
		Magas minőségű érintkezők 750 csatlakoztatási ciklusra tesztelve
		Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
		1 x RJ 11 körmös aljzatok
		☐ Fehér ☐ Bézs
10	7 645 70	RJ 11 + RJ 45 Cat.5e árnyékolatlan (UTP) aljzatok
10	7 646 70	☐ Fehér ☐ Bézs
10	7 645 72	RJ 11 + RJ 45 Cat.6 árnyékolatlan (UTP) aljzat
		☐ Fehér
		Informatikai csatlakozóaljzatok (RJ 45)
		LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség)
		Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet: AWG 22- 26
		Magas minőségű érintkezők:
		- 2500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve
		- 500 csatlakoztatási ciklusra tesztelve PoE terhelés alatt (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt(draft))
		Szabvány megfelelőségek: ISO/IEC 11801 Ed 2.0, EN 50173-2, TIA/EIA 568C, IEC 60603-7
		Cat.6 változatok
		Class E megfelelőség
		Vizsgálati frekvencia: 250 MHz
		Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
10	7 645 75	1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat
		☐ Fehér
10	7 645 76	2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat
		☐ Fehér
10	7 645 77	1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat
		☐ Fehér
10	7 645 78	2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat
		☐ Fehér
10	7 645 73	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat
10	7 646 73	☐ Fehér ☐ Bézs
10	7 645 74	2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat
10	7 646 74	☐ Fehér ☐ Bézs
		Cat.5e változatok
		Class E megfelelőség
		Vizsgálati frekvencia: 250 MHz
		Adatátviteli sebesség: 1 Gigabit/s
10	7 645 71	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat
10	7 646 72	☐ Fehér ☐ Bézs



7 645 94

7 645 96

7 645 30

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA
(kat. szám 7 645 30 / 7 646 30 esetén: 1000 mA)
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének
Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók gyors töltéséhez
Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges
Töltőkábel nem tartozék
Készenléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	Kettős USB töltőaljzat
1	7 645 94	Max. töltőáram: 2400 mA 5 V
1	7 646 94	☐ Fehér ☐ Bézs
1	7 645 96	Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal
1	7 646 96	A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez
		Max. töltőáram: 2400 mA 5 V
		A kijelző látható marad töltés közben
		☐ Fehér ☐ Bézs
1	7 645 30	2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat
1	7 646 30	Rugós vezetékbekeötéssel
		Hagyományos 2P+F 16A csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékvezés változtatása nélkül
		USB aljzat töltőárama: 1000 mA
		Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra
		Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV
		Kerettel és burkolattal együtt szállítva
		Felszerelés: egyes süllyesztődobozba
		☐ Fehér ☐ Bézs
10	7 645 81	Hangszóró csatlakozóaljzat
10	7 646 81	2 db kivezetéssel (mono)
		☐ Fehér ☐ Bézs



Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat

Részletek: 340. oldal