

Program Mosaic™ mechanizmusok

hagyományos és antimikrobiális kapcsolók és szerelési kiegészítők



Keret-, süllyesztődoboz- és rögzítőperem-kiválasztási táblázat
(578. oldal)

Minden fényjelzős váltókapcsoló tartalmaz egy bekötőkapcsot a nulla vezeték csatlakoztatásához
A megadott színű burkolattal szállítva, rögzítőperem nélkül (rögzítőperemek 578. oldal)

Csom. Kat.szám Kapcsolók 10 AX – 250 V~

		Egypólusú kapcsolók
10	0 770 00	Rugós vezetékbecsötéssel ○ Fehér - 1 modulos
10	0 770 10	○ Fehér - 2 modulos
		Energiatakarékos kapcsoló
		Rugós vezetékbecsötéssel
		Működése és felszerelése megegyezik a váltókapcsolóéval
		A beépített IR érzékelőnek köszönhetően az utolsó mozgás érzékelése után 10 perccel automatikusan lekapcsol
		Látószög: 160°. Érzékelési távolság: max. 8 m
		Max. terhelések:
		– 12-150 W : izzó- és halogénlámpa 230 V~
		– 12-150 VA: ELV lámpák elektronikus előtétrel vagy ferromágneses transzformátorral
		– 8-30 W (vagy 650 mA): LED és kompakt fénycső
		Többféle lámpatípus is lehet egy áramkörben
		Ideális olyan helyiségekben, ahol a lámpa feleslegesen felkapcsolva maradhat (pl. gardrób, gyerekszoba)
1	0 770 15	○ Fehér - 2 modulos
1	0 792 15	● Alumínium - 2 modulos
		Váltókapcsolók
		Rugós vezetékbecsötéssel
10	0 770 01	○ Fehér - 1 modulos
10	0 792 01	● Alumínium - 1 modulos
10	0 787 10	○ Fehér antimikrobiális - 1 modulos
10	0 770 11	○ Fehér - 2 modulos
10	0 792 11	● Alumínium - 2 modulos
10	0 787 11	○ Fehér antimikrobiális - 2 modulos
		Fényjelzős váltókapcsolók
		Rugós vezetékbecsötéssel
		Fényjelzők: xxx. oldalon
10	0 770 02	○ Fehér - 1 modulos
10	0 792 02	● Alumínium - 1 modulos
10	0 770 12	○ Fehér - 2 modulos
10	0 792 12	● Alumínium - 2 modulos
10	0 787 12	○ Fehér antimikrobiális - 2 modulos
		Keresztkapcsolók
		Csavaros vezetékbecsötéssel
10	0 770 21	○ Fehér - 2 modulos
10	0 792 21	● Alumínium - 2 modulos

Csom. Kat.szám Kapcsolók 16 AX – 250 V~

		Rugós vezetékbecsötéssel
10	0 770 50	Kétpólusú kapcsoló ○ Fehér - 2 modulos
10	0 770 52	Fényjelzős kétpólusú kapcsoló Fehér - 2 modulos Használható fényjelző: kat.szám 6 650 90/91
		Kapcsolók 20 AX – 250 V~
		Csavaros vezetékbecsötéssel
		Váltókapcsolók
10	0 770 60	○ Fehér - 1 modulos
10	0 770 92	○ Fehér - 2 modulos
		Fényjelzős váltókapcsolók
		Használható glóbuluslámpa: kat.szám 0 676 64
10	0 770 62	○ Fehér - 1 modulos
10	0 770 94	○ Fehér - 2 modulos
		Kétpólusú váltókapcsoló
10	0 770 63	○ Fehér - 2 modulos
		Fényjelzős kétpólusú váltókapcsoló
		Használható glóbuluslámpa: kat.szám 0 676 64
10	0 770 64	○ Fehér - 2 modulos
		Szerelési kiegészítők
10	6 650 90	Kat.szám 0 770 52 termék ellenőrzőfényessé tételéhez
10	6 650 91	Kat.szám 0 770 52 termék jelzőfényessé tételéhez

