

Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélkül kapcsolók, nyomók, redőnyvezérlők, fényerőszabályzó



7 736 01 + 7 736 81



7 737 02 + 7 737 51



7 736 04 + 7 736 71



7 736 05 + 7 736 51



Cariva keret kiválasztási táblázat: **501. oldal**

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Kapcsolók 10 AX* – 250 V~	
	Fehér	Bézs		
10	7 736 01	7 737 01		Egypólusú kapcsoló
10	7 736 06	7 737 06		Váltókapcsoló
10	7 736 07	7 737 07		Keresztkapcsoló
10	7 736 05	7 737 05		Csillárkapcsoló
10	7 736 08	7 737 08		Kettős váltókapcsoló
10	7 736 10	7 737 10		Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnel
10	7 736 26	7 737 26		Váltókapcsoló jelzőfénnel
10	7 736 02	7 737 02		Kétpólusú kapcsoló
10	7 736 09	7 737 09		Egypólusú kapcsoló IP44

Csom.	Kat. szám		Redőnyvezérlők 10 A – 250 V~	
	Fehér	Bézs		
1	7 736 04	7 737 04		Redőnykapcsoló
10	7 736 14	7 737 14		Redőnynyomó

Csom.	Kat. szám		Nyomók 6 A – 250 V~	
	Fehér	Bézs		
10	7 736 11	7 737 11		Egypólusú nyomó
10	7 736 13	7 737 13		Egypólusú nyomó jelzőfénnel

Csom.	Kat. szám		Fényerőszabályzó 230 V~ – 50 Hz	
	Fehér	Bézs		
1	7 736 17	7 737 17		40-300 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40 - 300 W) – ELV ⁽¹⁾ halogénlámpa ferromágneses előtétellel (40-300 VA) Min. terhelés 40 W, ill. 40 VA. Váltókapcsolásba NEM köthető

* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas
(1) ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa [12 V~, 24 V~, 48 V~]