

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl Keresztkapcsoló, komplett (107), antracitszürke

MUR35023

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Product or component type	Billenő kapcsoló
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Technológiai típusa	Elektromechanikus
Billenőkapcsolók száma	1
Színes árnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Falon kívüli
Kapcsolási funkció	Keresztkapcsoló
Végrehajtó egység	Billentyű
Névleges áram	10 AX
Terhelés típusa	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Alkalmazási feltételek	Beltéri/kültéri
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) ABS + PC Sárgaréz
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1.5...25 mm² esetén merev kábele(ek) 1.5...25 mm² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek) 1.5...25 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	76 mm

* Vámtételek 2016. január

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	76 mm
Mélység	64 mm
Telepítési mélység	64 mm

Környezet

Minőségjelző címkék	CE AENOR EAC NF
IP védettségi szint	IP55
IK védelmi fokozat	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	126,0 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hosszúsága	7,6 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,346 kg
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	16 cm
2. csomag hosszúsága	39,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	240
3. csomag súlya	42,24 kg
3. csomag magassága	50 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	120 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja